

KABEL PATCH UTP kat. 5e, 305m , drát SOLARIX PE VENKOVNÍ

cena vč DPH: **3373 Kč**

cena bez DPH: 2787.36 Kč

Kód zboží (ID): 11986

PN: SXKD-5E-UTP-PE

Záruka: 24 měsíců

Solarix instalační kabel Tento instalační kabel je venkovní gelový nestíněný kabel CAT5E s polyethylenovým pláštěm. Kabel je určen pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlivům okolního prostředí. Společně s ostatními komponenty systému strukturované kabeláže Solarix vytváří řešení, které zaručuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Určeny pro horizontální rozvody Instalační kabely Solarix – kategorie 5E jsou určeny pro horizontální rozvody a jsou nabízeny ve stíněné i nestíněné verzi s různým typem pláště - tj. PVC, LSOH nebo UV stabilní PE. Tyto kabely bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Vysoce odolné provedení Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel značen metrží po 1 m v rozsahu od 0 do 305 m. Kabel je dodáván ve vysoce odolném třívrstevném leštěném kartónovém boxu (vždy barevně odlišeném podle typu kabelu), na kterém jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů. Při instalaci do země se doporučuje vždy použít HDPE chráničku. Klíčové vlastnosti Venkovní gelový nestíněný kabel CAT5E s polyethylenovým pláštěm, 305 metrů, vynikající výkonové parametry, podpora přenosové rychlosti 1 Gbps, vysoká mechanická odolnost kartonového boxu - díky barevnému odlišení jednoduchá orientace mezi kabely.

Solarix instalační kabel Tento instalační kabel je venkovní gelový nestíněný kabel CAT5E s polyethylenovým pláštěm. Kabel je určen pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje dostatečnou ochranu

proti vlivům okolního prostředí. Společně s ostatními komponenty systému strukturované kabeláže Solarix vytváří řešení, které zaručuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Určeny pro horizontální rozvody Instalační kabely Solarix – kategorie 5E jsou určeny pro horizontální rozvody a jsou nabízeny ve stíněné i nestíněné verzi s různým typem pláště - tj. PVC, LSOH nebo UV stabilní PE. Tyto kabely bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Vysoce odolné provedení Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel značen metrží po 1 m v rozsahu od 0 do 305 m. Kabel je dodáván ve vysoce odolném třívrstevném leštěném kartónovém boxu (vždy barevně odlišeném podle typu kabelu), na kterém jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů. Při instalaci do země se doporučuje vždy použít HDPE chráničku. Klíčové vlastnosti Venkovní gelový nestíněný kabel CAT5E s polyethylenovým pláštěm, 305 metrů, vynikající výkonové parametry, podpora přenosové rychlosti 1 Gbps, vysoká mechanická odolnost kartonového boxu - díky barevnému odlišení jednoduchá orientace mezi kabely.