

Netgear 5x 10/100/1000 Ethernet Switch

cena vč DPH: **889 Kč**

cena bez DPH: 734.89 Kč

Kód zboží (ID): 13050

PN: GS105GE

Záruka: 60 měsíců



NETGEAR - PROSAFE 5 PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH PROSAFE 5 PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH GS105 Poskytuje maximální výkon , připojení až 10x rychlejší než Fast Ethernet Usnadňuje kombinovat Fast Ethernet a Gigabit zařízení ve vaší síti Obsahuje Plug-and-Play pro snadné použití Fyzické specifikace Rozměry: (šxhxv) 94 x 101 x 27 mm (3.7 x 3.9 x 1.1 in) Hmotnost : 0,28 kg (0,62 liber) Počet portů: 5 auto-speed-sensing UTP ports Typ přesměrování: Store-and-Forward Výkon: Bandwidth: 10 Gbps (non-blocking) Forward Rate (10 Mbps port): 14,800 packets/sec Forward Rate (100 Mbps port): 148,000 packets/sec Forward Rate (1000 Mbps port): 1,480,000 packets/sec Latency (100 to 100 Mbps): 20 μs (max) Latency (1000 to 1000 Mbps): 10 μs (max) Packet Buffer Memory: 128 KB Embedded MAC address database: 4,000 Stavové LED diody: Napajení, Link, rychlost a činnost pro každý port RJ-45 Napajení: 12W, 12VDC, 1A Normy: IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Honors IEEE 802.1p and DSCP priority tags Jumbo Frame Support (9,000) Safety Agency Approvals for Power Adapter C-Tick, CE Mark Emissions FCC Class A and VCCI Class A Specifikace prostředí: Provozní teplota : 32 až 122o F (0 až 50o C) Provozní vlhkost : 10 až 90 % nekondenzující

NETGEAR - PROSAFE 5 PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH
PROSAFE 5 PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH

GS105

Poskytuje maximální výkon , připojení až 10x rychlejší než Fast Ethernet

Usnadňuje kombinovat Fast Ethernet a Gigabit zařízení ve vaší síti

Obsahuje Plug-and-Play pro snadné použití

Fyzické specifikace

Rozměry: (šxhxv) 94 x 101 x 27 mm (3.7 x 3.9 x 1.1 in)

Hmotnost : 0,28 kg (0,62 liber)

Počet portů:

5 auto-speed-sensing UTP ports

Typ přesměrování:

Store-and-Forward

Výkon:

Bandwidth: 10 Gbps (non-blocking)

Forward Rate (10 Mbps port): 14,800 packets/sec

Forward Rate (100 Mbps port): 148,000 packets/sec

Forward Rate (1000 Mbps port): 1,480,000 packets/sec

Latency (100 to 100 Mbps): 20 μs (max)

Latency (1000 to 1000 Mbps): 10 μs (max)

Packet Buffer Memory: 128 KB Embedded

MAC address database: 4,000

Stavové LED diody:

Napájení, Link, rychlost a činnost pro každý port RJ-45

Napájení:

12W, 12VDC, 1A

Normy:

IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

Honors IEEE 802.1p and DSCP priority tags

Jumbo Frame Support (9,000)

Safety Agency Approvals for Power Adapter

C-Tick, CE Mark

Emissions

FCC Class A and VCCI Class A

Specifikace prostředí:

Provozní teplota : 32 až 122o F (0 až 50o C)

Provozní vlhkost : 10 až 90 % nekondenzující