

UTP kabel SOLARIX CAT6 PE venkovní 500m/cívka černý

cena vč DPH: **7579 Kč**

cena bez DPH: 6263 Kč

Kód zboží (ID): 1373840

PN: SXKD-6-UTP-PE

Záruka: 60 měsíců



Tento instalační kabel z produktové řady Solarix - kategorie 6 s označením SXKD-6-UTP-PE je venkovní nestíněný kabel s polyethylenovým pláštěm, který je určený pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlivům okolního prostředí. Kabel bez problémů splňuje a rovněž převyšuje požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6. Kabely Solarix - kategorie 6 jsou dodávány ve stíněné i nestíněné verzi s různým typem pláště - tj. PVC, LSOH nebo UV stabilním PE. Vodiče těchto kabelů jsou vyrobeny z velmi kvalitního měděného drátu o velikosti AWG 23. Jednotlivé páry jsou odděleny plastovým křížem. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-PE značen metráží po 1m v rozsahu od 0 do 500m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné špulce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů (např. NVP v podobě QR kódu). Parametry a specifikace: Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 250 MHz Vodič: měděný drát 0,565 mm AWG 23 Izolace: polyethylen 1,09 mm Plášť: PE Barva: černá Průměr kabelu: 6,3 mm Váha: 42 kg/km NVP: 69 % Propagation delay: 535 ns/100 m Delay skew: 20 ns/100 m Skladovací teplota: -20°C až 70°C Provozní teplota: -20°C až 70°C Teplota při instalaci: 0°C až 50°C

Tento instalační kabel z produktové řady Solarix - kategorie 6 s označením SXKD-6-UTP-PE je venkovní nestíněný kabel s polyethylenovým pláštěm, který je

určený pro náročnější instalace, kde běžný datový kabel s PVC nebo LSOH pláštěm neposkytuje dostatečnou ochranu proti vlivům okolního prostředí. Kabel bez problémů splňuje a rovněž převyšuje požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6. Kabely Solarix - kategorie 6 jsou dodávány ve stíněné i nestíněné verzi s různým typem pláště - tj. PVC, LSOH nebo UV stabilním PE. Vodiče těchto kabelů jsou vyrobeny z velmi kvalitního měděného drátu o velikosti AWG 23. Jednotlivé páry jsou odděleny plastovým křížem. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-PE značen metrání po 1m v rozsahu od 0 do 500m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné špulce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů (např. NVP v podobě QR kódu). Parametry a specifikace: Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 250 MHz Vodič: měděný drát 0,565 mm AWG 23 Izolace: polyethylen 1,09 mm Plášť: PE Barva: černá Průměr kabelu: 6,3 mm Váha: 42 kg/km NVP: 69 % Propagation delay: 535 ns/100 m Delay skew: 20 ns/100 m Skladovací teplota: -20°C až 70°C Provozní teplota: -20°C až 70°C Teplota při instalaci: 0°C až 50°C