

# Grandstream GXW4224 FXS brána

**cena vč DPH:** **14633 Kč**

**cena bez DPH:** 12093 Kč

GXW4224



**Kód zboží (ID):** 1384847

**PN:** GXW4224

**Záruka:** 24 měsíců

GXW4224 je nejnovější generací analogové VoIP brány, která je plně kompatibilní se SIP standardy a spolupracuje s různými VoIP systémy, analogovými PBX ústřednami a telefony.

- 24 telefonních FXS portů s RJ11 a jeden 50-pin telco konektor
- LED kontrolky u každého FXS portu
- Gigabit Ethernet
- podsvícený grafický displej 128x32 s vícejazyčnou podporou
- 4 SIP server profily na systém, nezávislý SIP úřet na port
- Podpora hlasových/fax kodek G.711, G.723.1, G.726A/B, iLBC, T.38 Fax Advanced carrier grade 128ms-tail-length G.168 line echo cancellation Over-voltage a over-current ochrana (ITU-T, K.21)
- Podpora VMWI, NEON LED a stutter tone pro indikaci zprávy
- Automatický provisioning použitím TR-069 nebo AES enkrypcí XML konfigurační soubor
- TLS/SRTP/HTTPS pro pokročilé zabezpečení a ochranu soukromí

< p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #7f7f7f; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif, tahoma, verdana, arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">< span style="font-size: 14px; box-sizing: border-box;">< span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; box-

sizing: border-box;">GXW4224 je nejnovější generací analogové VoIP brány, která je plně kompatibilní se SIP standardy a spolupracuje s různými VoIP systémy, analogovými PBX ústřednami a telefony.

<p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #7f7f7f; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Raleway, sans-serif, tahoma, verdana, arial; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="font-size: 14px; box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">24 telefonních FXS portů s RJ11 a jeden 50-pin telco konektor</strong><br style="box-sizing: border-box;" />

- LED kontrolky u každého FXS portu<br style="box-sizing: border-box;" />
- Gigabit Ethernet<br style="box-sizing: border-box;" />
- podsvícený grafický displej 128x32 s vícejazyčnou podporou<br style="box-sizing: border-box;" />
- <strong style="box-sizing: border-box;">4 SIP server profily na systém, nezávislý SIP účet na port</strong><br style="box-sizing: border-box;" />
- Podpora hlasových/fax kodeků G.711, G.723.1, G.726A/B, iLBC, T.38 Fax Advanced carrier grade 128ms-tail-length G.168 line echo cancellation Over-voltage a over-current ochrana (ITU-T, K.21)<br style="box-sizing: border-box;" />
- Podpora VMWI, NEON LED a stutter tone pro indikaci zprávy<br style="box-sizing: border-box;" />
- Automatický provisioning použitím TR-069 nebo AES enkrypce XML konfigurační soubor<br style="box-sizing: border-box;" />
- TLS/SRTP/HTTPS pro pokročilé zabezpečení a ochranu soukromí</span></span></p>