

# Planet ISW-501T Průmyslový Switch 5x 10/100M, -40~+75°C, TB napájení 12-48VDC, DIN, kovové šasi

**cena vč DPH:** **2303 Kč**

**cena bez DPH:** 1903 Kč

**Kód zboží (ID):** 1415333

**PN:** ISW-501T

**Záruka:** 60 měsíců



Planet ISW-501T, 5x 10/100, DIN, IP30, rozšířený teplotní rozsah -40~75 st.C  
Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Přepínače řady ISW se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).  
Vlastnosti: 5 portů 100 Base-TX, Switching, Full Duplex (100/200 Mbps), Auto-Negotiation (10/100 Mbps) 2k MAC adres automatická detekce přímý/křížený kabel na každém portu pole LED indikátorů pro diagnostiku provozu instalace na DIN lištu, montážní díl součástí instalace na zeď, montážní díl součástí krytí IP30, skříň celohliníková napájení: 12-48V DC redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení) ochrana proti přepólování, připojení napájení na svorkovnici, umístění na spodním panelu (nepřekáží při montáži na zeď) zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) 10-500-10Hz, 4x g, 0,5oct/min zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50x g, dlouhodobému 4x g (IEC-60068-2-27) EMI/EMS, elektromagnetická kompatibilita a slučitelnost dle CE EN-6100-4-2,3,4,5,6 elektrická bezpečnost dle CE EN-60950 pracovní teplota -40 až 75 st. C, vlhkost do 90% příkon 11W hmotnost: 438g rozměry: 135 x 87 x 32 mm

Planet ISW-501T, 5x 10/100, DIN, IP30, rozšířený teplotní rozsah -40~75 st.C  
Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Přepínače řady ISW se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).  
Vlastnosti: 5 portů 100 Base-TX, Switching, Full Duplex (100/200 Mbps), Auto-Negotiation (10/100 Mbps) 2k MAC adres automatická detekce přímý/křížený kabel na každém portu pole LED indikátorů pro diagnostiku provozu instalace na DIN lištu, montážní díl součástí instalace na zeď, montážní díl součástí krytí IP30, skříň celohliníková napájení: 12-48V DC redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení) ochrana proti přepólování, připojení napájení na svorkovnici, umístění na spodním panelu (nepřekáží při montáži na zeď) zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) 10-500-10Hz, 4x g, 0,5oct/min zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50x g, dlouhodobému 4x g (IEC-60068-2-27) EMI/EMS, elektromagnetická kompatibilita a slučitelnost dle CE EN-6100-4-2,3,4,5,6 elektrická bezpečnost dle CE EN-60950 pracovní teplota -40 až 75 st. C, vlhkost do 90% příkon 11W hmotnost: 438g rozměry: 135 x 87 x 32 mm