

Planet IGS-501T Průmyslový Switch 5x 10/100/1000, -40 +75°C

cena vč DPH: **2920 Kč**

cena bez DPH: 2413 Kč

Kód zboží (ID): 1455787

PN: IGS-501T

Záruka: 60 měsíců



Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie v průmyslovém prostředí.

Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

Vlastnosti: - 5 portů 1000Base-T, Switching, Full Duplex (1000/2000 Mbps), Auto-Negotiation (10/100/1000 Mbps), automatická detekce přímý/křížený kabel na každém portu - propustnost sběrnice 16Gbps, podpora Jumbo Frame do 9kB, 8k MAC adres - pole LED indikátorů pro diagnostiku provozu - instalace na DIN lištu nebo na zeď, montážní díly součástí - krytí IP30 - napájení stejnosměrné 12-48V, ochrana proti přepólování, vyjímatelná svorkovnice - připojení napájení na svorkovnici, umístění na bočním panelu (nepřekáží při montáži na zeď) - napájení redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení) -

přepětová ochrana napájení do 6kV proti napětovým špičkám (EFT) - přepětová ochrana LAN portů proti elektrostatickému náboji do 6kV (ESD) - zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75cm na všechny dopadové části - zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) 10-500-10Hz, 4x g, 0,5oct/min - zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27) - EMI/EMS, elektromagnetická kompatibilita a slučitelnost dle CE EN-6100-4-2,3,4,5,6 - elektrická bezpečnost dle CE EN-60950 - pracovní teplota: -40 až 75 st. C, vlhkost do 95% - příkon: 11,9W - rozměry: 135 x 87 x 32 mm

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

Vlastnosti: - 5 portů 1000Base-T, Switching, Full Duplex (1000/2000 Mbps), Auto-Negotiation (10/100/1000 Mbps), automatická detekce přímý/křížený kabel na každém portu - propustnost sběrnice 16Gbps, podpora Jumbo Frame do 9kB, 8k MAC adres - pole LED indikátorů pro diagnostiku provozu - instalace na DIN lištu nebo na zeď, montážní díly součástí - krytí IP30 - napájení stejnosměrné 12-48V, ochrana proti přepólování, vyjímatelná svorkovnice - připojení napájení na svorkovnici, umístění na bočním panelu (nepřekáží při montáži na zeď) - napájení redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení) - přepětová ochrana napájení do 6kV proti napětovým špičkám (EFT) - přepětová ochrana LAN portů proti elektrostatickému náboji do 6kV (ESD) - zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75cm na všechny dopadové části - zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) 10-500-10Hz, 4x g, 0,5oct/min - zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27) - EMI/EMS, elektromagnetická kompatibilita a slučitelnost dle CE EN-6100-4-2,3,4,5,6 - elektrická bezpečnost dle CE EN-60950 - pracovní teplota: -40 až 75 st. C, vlhkost do 95% - příkon: 11,9W - rozměry: 135 x 87 x 32 mm