

MikroTik RouterBOARD RBSXTG-5HPacD-SA, SXT SA5 ac, L4

cena vč DPH: **3006 Kč**

cena bez DPH: 2485 Kč

Kód zboží (ID): 1586568

PN: RBSXTG-5HPACD-
SA

Záruka: 24 měsíců



Systémové řešení platformy firmy MikroTik pro poskytovatele bezdrátového připojení k síti Internet. RouterBOARD s integrovaným 802.11ac modulem ve vodotěsném UV odolném boxu s integrovanou MIMO anténou o zisku 13dBi a vyzařovacím úhlu 90°. Aktivní prvky standardu 802.11ac umožňují dosažení až 540Mbit reálné přenosové rychlosti (866Mbit datarate). Jsou podporovány 20/40/80MHz kanály a 256-QAM modulace. Zařízení podporuje client mode (CPE), point-to-point a point to multipoint (AP) mody a je zpětně kompatibilní s 802.11a/n prvky. Zvýšený rozsah pracovních teplot! (-30°C až +80°C) Technické specifikace: Parametr Hodnota LAN 1x 10/100/1000 Mbit/s MiniPCI - SFP slot - Integrovaný WLAN ano USB ano Paměťová karta - Sériový port (RS-232) - Bezdrátové normy 802.11a/n/ac (80MHz / 256QAM) VF konektory - Tx power 30 dBm Zisk integrované antény 13 dBi (90°) PoE 802.3af, 802.3at, 15 .. 60V DC Napájecí konektor - LCD displej - Rozměry 140 x 140 x 56 mm CPU 720 MHz (QCA9557) Architektura mipsbe RAM 128 MB Provozní teplota -30° až +80°C RouterOS Licence level 4 Operační systém RouterOS Výchozí jméno / heslo admin / (bez hesla) Příslušenství zdroj, PoE, plastový držák, kovová objímkarostřednictvím integrovaného zemnicího členu či použitím ethernetové přepěťové ochrany).

Systémové řešení platformy firmy MikroTik pro poskytovatele bezdrátového připojení k síti Internet. RouterBOARD s integrovaným 802.11ac modulem ve vodotěsném UV odolném boxu s integrovanou MIMO anténou o zisku 13dBi a vyzařovacím úhlu 90°. Aktivní prvky standardu 802.11ac umožňují dosažení až

540Mbit reálné přenosové rychlosti (866Mbit datarate). Jsou podporovány 20/40/80MHz kanály a 256-QAM modulace. Zařízení podporuje client mode (CPE), point-to-point a point to multipoint (AP) mody a je zpětně kompatibilní s 802.11a/n prvky. Zvýšený rozsah pracovních teplot! (-30°C až +80°C) Technické specifikace: Parametr Hodnota LAN 1x 10/100/1000 Mbit/s MiniPCI - SFP slot - Integrovaný WLAN ano USB ano Paměťová karta - Sériový port (RS-232) - Bezdrátové normy 802.11a/n/ac (80MHz / 256QAM) VF konektory - Tx power 30 dBm Zisk integrované antény 13 dBi (90°) PoE 802.3af, 802.3at, 15 .. 60V DC Napájecí konektor - LCD displej - Rozměry 140 x 140 x 56 mm CPU 720 MHz (QCA9557) Architektura MIPSbe RAM 128 MB Provozní teplota -30° až +80°C RouterOS Licence level 4 Operační systém RouterOS Výchozí jméno / heslo admin / (bez hesla) Příslušenství zdroj, PoE, plastový držák, kovová objímka prostřednictvím integrovaného zemnicího členu či použitím ethernetové přepěťové ochrany).