

EUROCASE měnič napětí AC/DC 24V/230V/500W/ USB

cena vč DPH: 1065 Kč

cena bez DPH: 880 Kč

Kód zboží (ID): 1588013

PN: DY-8109-24

Záruka: 24 měsíců



<http://partis.cz/index.php?gid=2862>

Měnič napětí konvertuje vstupní stejnosměrné napětí DC 12V (nebo DC 24V dle modelu) na výstupní střídavé napětí AC 230V / 50Hz. Lze jej použít pro napájení nejrůznějších elektrických spotřebičů určených pro síťové napájení. Např. nabíječky pro mobilní telefony nebo notebooky, počítače, osvětlení, televizní přijímače, elektrické nářadí, atd. pokud příkon těchto spotřebičů bude v rozsahu výkonu měniče napětí. Vstup měniče je chráněn proti přepětí i podpětí (zamezuje např. nadměrnému vybití napájecí baterie). Pro chlazení elektroniky měniče je osazen ventilátor (dle modelu). Elektronika měniče má vestavěnou tepelnou ochranu. Napájení vstupu měniče je řešeno svorkami, kabely jsou součástí balení. Výstup 230V je řešen standardní zásuvkou

Vstupní napětí 24V DC Jmenovitý výkon 500W Výstup USB 5V ANO Účinnost >89%
Průběh výstupního napětí modifikovaný sinus Rozsah vstupního napětí 10 - 15V (20 - 32V) Výstupní napětí 230V AC / 50Hz / zásuvka typE 1ks Kabely 50 cm, samostatné, šroub M8 Hmotnost výrobku 560 g Rozměry (DxŠxV) 177x89x65 mm

<http://partis.cz/index.php?gid=2862>

Měnič napětí konvertuje vstupní stejnosměrné napětí DC 12V (nebo DC 24V dle modelu) na výstupní střídavé napětí AC 230V / 50Hz. Lze jej použít pro napájení nejrůznějších elektrických spotřebičů určených pro síťové

napájení. Např. nabíječky pro mobilní telefony nebo notebooky, počítače, osvětlení, televizní přijímače, elektrické nářadí, atd. pokud příkon těchto spotřebičů bude v rozsahu výkonu měniče napětí. Vstup měniče je chráněn proti přepětí i podpětí (zamezuje např. nadměrnému vybití napájecí baterie). Pro chlazení elektroniky měniče je osazen ventilátor (dle modelu). Elektronika měniče má vestavěnou tepelnou ochranu. Napájení vstupu měniče je řešeno svorkami, kabely jsou součástí balení. Výstup 230V je řešen standardní zásuvkou

```
<table style="height: 316px; width: 450px; float: left; border-spacing: 1px; margin: auto;" summary="" border="0" cellpadding="1">
```

```
<tbody>
```

```
<tr>
```

```
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Vstupní napětí</span></td>
```

```
<td><span style="font-size: small;">24V DC</span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Jmenovitý výkon</span></td>
```

```
<td><span style="font-size: small;">500W</span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Výstup USB 5V</span></td>
```

```
<td><span style="font-size: small;">ANO</span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Účinnost</span></td>
```

```
<td><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CS; mso-fareast-language: CS; mso-bidi-language: AR-SA;">&gt;89%</span></span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Průběh výstupního napětí</span></td>
```

```
<td><span style="font-size: small;">modifikovaný sinus</span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Rozsah vstupního napětí</span></td>
```

```
<td><span style="font-size: small;">10 - 15V (20 - 32V)</span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Výstupní napětí</span></td>
```

```
<td><span style="font-size: small;">230V AC / 50Hz / zásuvka typE 1ks</span></td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td><span style="font-size: small;">Kabely</span></td>
<td><span style="font-size: small;">50 cm, samostatné, šroub M8</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Hmotnost
výrobku</span></td>
<td><span style="font-size: small;">560 g</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">Rozměry
(DxŠxV)</span></td>
<td><span style="font-size: small;">177x89x65 mm</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
```