

Planet FST-802S15 konvertor smart, 10/100Base-TX/FX SC, 15km

cena vč DPH: **2166 Kč**

cena bez DPH: 1790 Kč

Kód zboží (ID): 1610736

PN: FST-802S15

Záruka: 24 měsíců



PLANET FST-802S15

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX (SC) 15km, full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Konvertor pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1 x 100Base-TX, RJ-45 1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 15 km **Soulad s normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u **Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres **Podpora OAM:** ne **Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W **Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90% **Rozměry:** 94 x 81 x 26 mm **Hmotnost:** 220 g **Lze instalovat do šasi:** MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48

Celkový přehled konvertorů

Seznam funkcí

Manuál

Ostatní download

PLANET FST-802S15

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX (SC) 15km, full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switchu pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR.

Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. Konvertor pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty:

1 x 100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 15 km

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Podpora přenosu: JumboFrame 1k MAC adres

Podpora OAM: ne

Napájení: z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W

Provozní teplota: 0 až 50°C, vlhkost <90%

Rozměry: 94 x 81 x 26 mm

Hmotnost: 220 g

Lze instalovat do šasí: MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48

<https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/konvertors.pdf> Celkový přehled konvertorů

https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-FST80X-1_s.pdf Seznam funkcí

https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-FST80x_v1.0.pdf Manuál

<https://ftp.asm.cz/Planet/> Ostatní download
