

Planet HPOE-1200G PoE injektor 12x 1Gb, 802.3at 30/340W, PING watchdog+scheduler

cena vč DPH: 10832 Kč

cena bez DPH: 8952 Kč

Kód zboží (ID): 1682352

PN: HPOE-1200G

Záruka: 36 měsíců



PoE (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení zařízení po ethernetu podle IEEE 802.3af a vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi přístupové body nebo VoIP telefony. K dispozici je celkem 12 portů s celkovým výstupním výkonem 340W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení. Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE802.3at budete potřebovat POE-161S, které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené zařízení poskytne. Vlastnosti: - 12 portů/injektory 802.3at, vkládané do trasy (in-line mid-span), (12 portů RJ-45 data-in, 12 portů data+power out) - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 1000Base-T - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 52V DC PoE(power over ethernet) - každý port plně napájen - maximální úhrnný odběr připojených PoE zařízení 340W - automatická detekce odběru na každém portu - ochrana portů před zkratem a vzájemnou interferencí - WEB správa zařízení - napájení zařízení: 230V AC, příkon až 370W - aktivní chlazení: 2 ventilátory - rozměry: 440 x 300 x 44 mm, 1U/19" - hmotnost: 4,27kg

PoE (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení zařízení po ethernetu podle IEEE 802.3af a vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, WiFi přístupové body nebo VoIP telefony. K dispozici je celkem 12 portů s celkovým výstupním výkonem 340W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.

Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE802.3at budete potřebovat POE-161S, které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené zařízení poskytne.

Vlastnosti: - 12 portů/injektory 802.3at, vkládané do trasy (in-line mid-span), (12 portů RJ-45 data-in, 12 portů data+power out) - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab 1000Base-T - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 52V DC PoE(power over ethernet) - každý port plně napájen - maximální úhrný odběr připojených PoE zařízení 340W - automatická detekce odběru na každém portu - ochrana portů před zkratem a vzájemnou interferencí - WEB správa zařízení - napájení zařízení: 230V AC, příkon až 370W - aktivní chlazení: 2 ventilátory - rozměry: 440 x 300 x 44 mm, 1U/19" - hmotnost: 4,27kg