

OKI B412dn A4, čb, 1200x1200, 33 ppm, USB 2.0,PCL6, duplex, síť

cena vč DPH: **5041 Kč**

cena bez DPH: 4166 Kč

Kód zboží (ID): 1688916

PN: 45762002

Záruka: 24 měsíců



Černobílá tiskárna B412dn poskytuje vysoce kvalitní tiskové výstupy při výborném poměru cena/výkon. S B412dn získáte spolehlivé a robustní zařízení, které nezatíží váš rozpočet. Černobílá LED tiskárna A4, 1 - 5 uživatelů Rychlost tisku až 33 stran za minutu, první strana za 5 sekund Kapacita papírů 350 listů (až 880 listů) PCL emulace Automatický oboustranný tisk a síťové připojení jako standard Výkon ke zvýšení produktivity Krátké doby zahřívání, velmi rychlý procesor a velká paměť umožňují tiskárně B412dn snadno zvládnout úlohy s velkými nebo malými objemy tisku. Standardně poskytované rozhraní Gigabit Ethernet a volitelné bezdrátové rozhraní usnadňují sdílení. Jednoduché používání Obsluha i používání tiskárny B412dn jsou velmi snadné. Kompaktní design umožňuje snadný přístup k vytištěným materiálům a díky dvouřádkovému LCD displeji získáte aktuální informace o stavu tiskárny. Výměna spotřebního materiálu je velice snadná a rychlá. Třiletá záruka jako standard Tiskárna používá mimořádně spolehlivou digitální LED technologii s menším počtem pohyblivých částí. O vysoké kvalitě našich produktů jsme přesvědčeni natolik, že po registraci výrobku nabízíme bezplatné prodloužení standardní 2leté záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Klíčové vlastnosti Popis Černobílá A4 LED tiskárna - B412dn: duplexní jednotka a síťová karta Počet uživatelů 1 až 5 Tisková charakteristika Rychlost tisku 33 stran za minutu Tiskárna Doba tisku 1. stránky Do 5 s Doba zahřívání Do 17 sekund od zapnutí, do 5 sekund z režimu spánku Rychlost procesoru 667 MHz Kompatibilita Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet Tiskový jazyk PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS Síť a síťové protokoly Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Obsahuje SMTP mailový klient pro zasílání upozornění. Veškeré hlavní protokoly jsou podporovány. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec

Kompatibilita s OS Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 Utility Template Manager, smartPrintSuperVision, OKI LPR, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager Písma Fonty tiskárny 87 škálovatelných fontů PCL, 2 bitmapové fonty, OCR-A/B Fonty jehličkových tiskáren Epson FX a IBM PPR různých roztečí Čárové kódy 10 jednorozměrných typů s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 dvourozměrné typy: PDF417, QR code Kvalita tisku Rozlišení 1200 x 1200 dpi Manipulace s papírem Kapacita zásobníku papíru 1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m²; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m²; Kapacita volitelného zásobníku papíru 530 listů gramáže 80 g/m² Maximální kapacita papíru 880 listů gramáže 80 g/m² Velikosti papíru Zásobník 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Zásobník 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; MPT: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, až Legal 14, Executive Gramáž papíru Zásobník 1/2: 60 až 120 g/m²; MPT: 60 až 163 g/m²; Duplex: 60 až 120 g/m² Duplexní jednotka Standardně Výstup papíru 150 listů tiskem dolů, 100 listů tiskem nahoru (80g/m²) Obecné vlastnosti Paměť 512MB RAM; 3GB eMMC Provozní teplota/vlhkost 10°C až 32°C/ 20% až 80% r. v. bez kondenzace Skladovací teplota/vlhkost -10°C až 43°C/ 10% až 90% r. v. bez kondenzace Napájecí zdroj 230 VAC +/- 10%, 50 nebo 60Hz +/-2% Příkon Typický: 560 W; Maximálně: 900 W; Pohotovostní režim: 80 W; Úsporný režim: <7 W; Režim spánku: <1,4 W; Hlučnost Provozní: 53dB(A) nebo méně; Pohotovostní režim: 30dB(A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň pozadí Rozměry (VxŠxH) 245 x 387 x 364 mm; s 2. zásobníkem 383 x 387 x 364 mm Hmotnost 12 kg Pracovní cyklus (maximální) 60 000 stran/měsíc Pracovní cyklus (doporučený) 250 - 3 000 stran/měsíc Záruka Standardně 2 roky. Po registraci produktu na www.oki.cz/zaruka je záruka zdarma prodloužena na 3 roky. Platí i pro firmy.

Černobílá tiskárna B412dn poskytuje vysoce kvalitní tiskové výstupy při výborném poměru cena/výkon. S B412dn získáte spolehlivé a robustní zařízení, které nezatíží váš rozpočet. Černobílá LED tiskárna A4, 1 - 5 uživatelů Rychlost tisku až 33 stran za minutu, první strana za 5 sekund Kapacita papírů 350 listů (až 880 listů) PCL emulace Automatický oboustranný tisk a síťové připojení jako standard Výkon ke zvýšení produktivity Krátké doby zahřívání, velmi rychlý procesor a velká paměť umožňují tiskárně B412dn snadno zvládnout úlohy s velkými nebo malými objemy tisku. Standardně poskytované rozhraní Gigabit Ethernet a volitelné bezdrátové rozhraní usnadňují sdílení. Jednoduché používání Obsluha i používání tiskárny B412dn jsou velmi snadné. Kompaktní design umožňuje snadný přístup k vytištěným materiálům a díky dvouřádkovému LCD displeji získáte aktuální informace o stavu tiskárny. Výměna spotřebního materiálu je velice snadná a

rychlá. Třiletá záruka jako standard Tiskárna používá mimořádně spolehlivou digitální LED technologii s menším počtem pohyblivých částí. O vysoké kvalitě našich produktů jsme přesvědčeni natolik, že po registraci výrobku nabízíme bezplatné prodloužení standardní 2leté záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.

Klíčové vlastnosti Popis Černobílá A4 LED tiskárna - B412dn: duplexní jednotka a síťová karta Počet uživatelů 1 až 5 Tisková charakteristika Rychlost tisku 33 stran za minutu Tiskárna Doba tisku 1. stránky Do 5 s Doba zahřívání Do 17 sekund od zapnutí, do 5 sekund z režimu spánku Rychlost procesoru 667 MHz Kompatibilita Rozhraní Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet Tiskový jazyk PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS Síť a síťové protokoly Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Obsahuje SMTP mailový klient pro zasílání upozornění. Veškeré hlavní protokoly jsou podporovány. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec Kompatibilita s OS Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 Utility Template Manager, smartPrintSuperVision, OKI LPR, Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool, Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager Písma Fonty tiskárny 87 škálovatelných fontů PCL, 2 bitmapové fonty, OCR-A/B Fonty jehličkových tiskáren Epson FX a IBM PPR různých roztečí Čárové kódy 10 jednorozměrných typů s 26 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 dvourozměrné typy: PDF417, QR code Kvalita tisku Rozlišení 1200 x 1200 dpi Manipulace s papírem Kapacita zásobníku papíru 1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m²; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m²; Kapacita volitelného zásobníku papíru 530 listů gramáže 80 g/m² Maximální kapacita papíru 880 listů gramáže 80 g/m² Velikosti papíru Zásobník 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Zásobník 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; MPT: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, až Legal 14, Executive Gramáž papíru Zásobník 1/2: 60 až 120 g/m²; MPT: 60 až 163 g/m²; Duplex: 60 až 120 g/m² Duplexní jednotka Standardně Výstup papíru 150 listů tiskem dolů, 100 listů tiskem nahoru (80g/m²) Obecné vlastnosti Paměť 512MB RAM; 3GB eMMC Provozní teplota/vlhkost 10°C až 32°C/ 20% až 80% r. v. bez kondenzace Skladovací teplota/vlhkost -10°C až 43°C/ 10% až 90% r. v. bez kondenzace Napájecí zdroj 230 VAC +/- 10%, 50 nebo 60Hz +/-2% Příkon Typicky: 560 W; Maximálně: 900 W; Pohotovostní režim: 80 W; Úsporný režim: <7 W; Režim spánku: <1,4 W; Hlučnost Provozní: 53dB(A) nebo méně; Pohotovostní režim: 30dB(A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň pozadí Rozměry (VxŠxH) 245 x 387 x 364 mm; s 2. zásobníkem 383 x 387 x 364 mm Hmotnost 12 kg Pracovní cyklus (maximální) 60 000 stran/měsíc Pracovní cyklus (doporučený) 250 - 3 000 stran/měsíc Záruka Standardně 2 roky. Po registraci produktu na www.oki.cz/zaruka je záruka zdarma prodloužena na 3 roky. Platí i pro firmy.