

Ubiquiti PowerBeam M5 400 - AP/client 5GHz, anténa 25dBi MIMO2x2, airMAX, 1x Gbit RJ45, PoE 24V

cena vč DPH: **2566 Kč**

cena bez DPH: 2120 Kč

Kód zboží (ID): 1756546

PN: PBE-M5-400

Záruka: 24 měsíců



PowerBeam vychází z dřívější velmi úspěšné řady produktů NanoBridge. Nově obsahuje výkonnější hardware a chytřejší konstrukci. Konstrukce byla maximálně zjednodušena, instalace v terénu je nyní rychlejší a pohodlnější, pro zajímavost bych zmínil tlačítko pro uvolnění hlavní jednotky (zářiče) což byl problém u starší generace. Uvnitř NanoBeamu se nachází výkonný MIPS procesor Atheros 74KC s frekvencí 560MHz, kterému sekunduje 64MB operační paměti typu DDR2 a 8MB Flash paměť. Síťový port podporuje 10/100 Ethernet a lze po něm jednotku napájet pasivním PoE 24V/0,5A (aktivní PoE dle 802.3af není podporováno). Teoretická maximální propustnost jednotky je 300Mbit (MCS15, 802.11n, 2x2MIMO, při šířce kanálu 40MHz). Tabulka parametrů: ----- Frekvence (MHz): 5170 - 5875 Normy: 802.11a/n Maximální přenosová rychlost: 300 Mbps LAN port: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps Napájení: 12 - 24V (pouze PoE) Bezdrátové operační módy: AP, Client, WDS Operační módy: Bridge, NAT DHCP server / client: Ano / Ano Výstup na externí anténu: Ne Šifrování: WEP, WPA, WPA2 Minimální citlivost: -96 Provozní teplota: -40 až 70 °C Regulace výkonu: Ano Max. výstupní výkon: 23dBm Počet antén: 1(duální) Vyzařovací úhel: H / V 8° / 8° Zisk antény: 25dBi AirMAX: Ano Chipset: Atheros Procesor: MIPS 74KC, 550 MHz RAM: 64 MB NAND: 8 MB Hmotnost: 1,75 Kg Operační systém: AirOS Podpora IPv6: Transparentní (režim bridge) Výchozí IP: 192.168.1.20 Výchozí jméno / heslo: ubnt / ubnt Obsah balení: zářič, PoE zdroj, napájecí kabel, manuál, montážní kit k přichycení na stožár, parabola, plastový držák zářiče Venkovní použití: Ano

PowerBeam vychází z dřívější velmi úspěšné řady produktů NanoBridge. Nově obsahuje výkonnější hardware a chytřejší konstrukci. Konstrukce byla maximálně zjednodušena, instalace v terénu je nyní rychlejší a pohodlnější, pro zajímavost bych zmínil tlačítko pro uvolnění hlavní jednotky (zářiče) což byl problém u starší generace. Uvnitř NanoBeamu se nachází výkonný MIPS procesor Atheros 74KC s frekvencí 560MHz, kterému sekunduje 64MB operační paměti typu DDR2 a 8MB Flash paměť. Síťový port podporuje 10/100 Ethernet a lze po něm jednotku napájet pasivním PoE 24V/0,5A (aktivní PoE dle 802.3af není podporováno). Teoretická maximální propustnost jednotky je 300Mbit (MCS15, 802.11n, 2x2MIMO, při šířce kanálu 40MHz). Tabulka parametrů: ----- Frekvence (MHz): 5170 - 5875 Normy: 802.11a/n Maximální přenosová rychlost: 300 Mbps LAN port: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps Napájení: 12 - 24V (pouze PoE) Bezdrátové operační módy: AP, Client, WDS Operační módy: Bridge, NAT DHCP server / client: Ano / Ano Výstup na externí anténu: Ne Šifrování: WEP, WPA, WPA2 Minimální citlivost: -96 Provozní teplota: -40 až 70 °C Regulace výkonu: Ano Max. výstupní výkon: 23dBm Počet antén: 1(duální) Vyzařovací úhel: H / V 8° / 8° Zisk antény: 25dBi AirMAX: Ano Chipset: Atheros Procesor: MIPS 74KC, 550 MHz RAM: 64 MB NAND: 8 MB Hmotnost: 1,75 Kg Operační systém: AirOS Podpora IPv6: Transparentní (režim bridge) Výchozí IP: 192.168.1.20 Výchozí jméno / heslo: ubnt / ubnt Obsah balení: zářič, PoE zdroj, napájecí kabel, manuál, montážní kit k přichycení na stožár, parabola, plastový držák zářiče Venkovní použití: Ano