

Planet GS-4210-24T2S L2 switch, 24x1Gb, 2x1Gb SFP, QoS, fanless

cena vč DPH: **5214 Kč**

cena bez DPH: 4309 Kč

Kód zboží (ID): 1763345

PN: GS-4210-24T2S

Záruka: 36 měsíců



Gigabitový spravovatelný přepínač pro instalaci do náročnějších lokálních sítí, disponuje širokou škálou funkcí pro zajištění provozu bezpečné sítě eliminací možných útoků na nižších vrstvách modelu OSI a možnou autentizací koncových zařízení. Připojení koncových uživatelů lze zabezpečit ACL/MAC pravidly nebo možnou autorizací na server RADIUS/TACACS. Bezpečnou správu zajistí šifrovaná webová správa nebo SNMPv3 protokol prostřednictvím IPv4 nebo nově IPv6 protokolem. náhrada za GSW-2404SF - 24 portů 1000Base-T, Switching, Full Duplex (1000/2000 Mbps), Auto-Negotiation (10/100/1000 Mbps) - 2x SFP, 100/1000Base-X, pro instalaci optických modulů mini-GBIC s označením MFB a MGB - Auto-MDI/MDI-X, automatická detekce přímý skřížený kabel i pro 10/100Mbps - 8k MAC adres, 4,1MB buffer - propustnost: 52Gbps sběrnice, datově 38,6Mp/s (64B) - podpora přenosu Jumbo rámců o velikosti 9KB - správa: WEB / SNMPv3 / telnet / konzole(COM port); plná podpora protokolů IPv4/IPv6 - VLAN IEEE 802.1Q, až 256 skupin, až 4094 VLAN ID, protokolové VLAN, VoIP-VLAN - agregace portů LACP dle IEEE 802.3ad, až 8 skupin po 8-mi portech - QoS 8 úrovní pro 8 front; klasifikace podle provozu, váženého průměru nebo příznaků IEEE 802.1p a DSCP - Port shaper: datová limitace rychlosti - Spanning tree protokol IEEE 802.1D: STP / RSTP / MSTP - IGMPv3 Snooping, Querier, až 256 multicast skupin - podpora LLDP protokolu - zrcadlení portů-port mirroring: TX / RX / TX+RX - zabezpečení klientů: ACL (access control list), MAC statická tabulka pro autentizovaná zařízení, podpora ověření vůči serverům RADIUS/TACACS+, DHCP snooping - ochrana DoS proti útokům v síti, StormControl proti eliminaci chybných provozů - pole LED indikátorů pro diagnostiku provozu - ESD ochrany proti statické elektřině - rozměry: (445 x 207 x 45)mm, hmotnost 2,1kg - provedení rackmount 19"/1U - provozní teplota: 0-50°C - interní napájecí zdroj AC 110-240V/50-60Hz, vlastní příkon do 14W - fanless: žádný ventilátor

Gigabitový spravovatelný přepínač pro instalaci do náročnějších lokálních sítí, disponuje širokou škálou funkcí pro zajištění provozu bezpečné sítě eliminací možných útoků na nižších vrstvách modelu OSI a možnou autentizací koncových zařízení. Připojení koncových uživatelů lze zabezpečit ACL/MAC pravidly nebo možnou autorizací na server RADIUS/TACACS. Bezpečnou správu zajistí šifrovaná webová správa nebo SNMPv3 protokol prostřednictvím IPv4 nebo nově IPv6 protokolem. náhrada za GSW-2404SF - 24 portů 1000Base-T, Switching, Full Duplex (1000/2000 Mbps), Auto-Negotiation (10/100/1000 Mbps) - 2x SFP, 100/1000Base-X, pro instalaci optických modulů mini-GBIC s označením MFB a MGB - Auto-MDI/MDI-X, automatická detekce přímý skřížený kabel i pro 10/100Mbps - 8k MAC adres, 4,1MB buffer - propustnost: 52Gbps sběrnice, datově 38,6Mp/s (64B) - podpora přenosu Jumbo rámců o velikosti 9KB - správa: WEB / SNMPv3 / telnet / konzole(COM port); plná podpora protokolů IPv4/IPv6 - VLAN IEEE 802.1Q, až 256 skupin, až 4094 VLAN ID, protokolové VLAN, VoIP-VLAN - agregace portů LACP dle IEEE 802.3ad, až 8 skupin po 8-mi portech - QoS 8 úrovní pro 8 front; klasifikace podle provozu, váženého průměru nebo příznaků IEEE 802.1p a DSCP - Port shaper: datová limitace rychlosti - Spanning tree protokol IEEE 802.1D: STP / RSTP / MSTP - IGMPv3 Snooping, Querier, až 256 multicast skupin - podpora LLDP protokolu - zrcadlení portů-port mirroring: TX / RX / TX+RX - zabezpečení klientů: ACL (access control list), MAC statická tabulka pro autentizovaná zařízení, podpora ověření vůči serverům RADIUS/TACACS+, DHCP snooping - ochrana DoS proti útokům v síti, StormControl proti eliminaci chybných provozů - pole LED indikátorů pro diagnostiku provozu - ESD ochrany proti statické elektřině - rozměry: (445 x 207 x 45)mm, hmotnost 2,1kg - provedení rackmount 19"/1U - provozní teplota: 0-50°C - interní napájecí zdroj AC 110-240V/50-60Hz, vlastní příkon do 14W - fanless: žádný ventilátor