

Planet IPOE-162 PoE injektor IEEE802.3at, 30W, Gigabit, DIN, IP30, -40~75°C, 12-48VDC

cena vč DPH: **2931 Kč**

cena bez DPH: 2423 Kč

Kód zboží (ID): 1852461

PN: IPOE-162

Záruka: 60 měsíců



PLANET IPOE-162

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3at do příkonu až 30 W, pracuje i na Gigabitovém propojení. Krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body. Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3af (15,4 W) zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Výstupní napětí spliteru POE-161S lze volit 5V SS nebo 12V SS. Zařízení standardu IEEE 802.3at samo detekuje zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1x Data input, 1x PoE (Data + Power) output
Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE 802.3at Zatížitelnost portu: až 30 W
Napájení: DC 12-48 V nebo AC 24 V (zdroj není součástí balení) Provozní teplota: -40 až +75 °C Rozměry: 135 x 87,8 x 32 mm Hmotnost: 473 g

Příklady použití:

Vlastnosti

Aplikace a použití

Manuál

Ostatní download

PLANET IPOE-162

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3at** do příkonu **až 30 W**, pracuje i na Gigabitovém propojení. Krytí **IP30**, hliníková skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body. Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3af (15,4 W) zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Výstupní napětí spliteru POE-161S lze volit 5V SS nebo 12V SS.

Zařízení standardu IEEE 802.3at samo detekuje zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1x Data input, 1x PoE (Data + Power) output

Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 30 W


Napájení: DC 12-48 V nebo AC 24 V (zdroj není součástí balení)

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 135 x 87,8 x 32 mm

Hmotnost: 473 g

Příklady použití:





[Vlastnosti</p>](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-IPOE-162v3_L.pdf)

[Aplikace a použití</p>](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-IPOE-162_v1.0.pdf)

[Manuál</p>](https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-IPOE-162_v3.0.pdf)

[Ostatní download</p>](https://ftp.asm.cz/Planet/)
