

TP-Link PoE10R PoE splitter (napájení 5V/9V/12V)

cena vč DPH: **367 Kč**

cena bez DPH: 303 Kč

Kód zboží (ID): 190098

PN: TL-POE10R

Záruka: 60 měsíců



Splitter PoE TL-POE10R plně vyhovuje standardu IEEE 802.3af a podporuje všechny adaptéry PSE Supplier nebo PoE kompatibilní se standardem IEEE 802.3af PoE, např. TP-LINK TL-SF1008P nebo TL-POE150S, nebo jiné podobné produkty a dodává stejnosměrný proud 12 V, 9 V nebo 5 V tam, kde není elektrické vedení či zásuvka pro připojení zařízení, jako jsou přístupové body, IP kamery, IP telefony apod.).

Tabulka parametrů: ----- Porty: 1x 10/100/1000M RJ45 PoE port (POWER+DATA IN) 1x 10/100M RJ45 LAN port (LAN OUT) 1x power jack (DC OUT)
Standard: IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3af Typ kabelu: 10BASE-T: UTP kabel kategorie 3, 4 a 5 (max. 100m) EIA/TIA-568 100 STP (max. 100m)
100BASE-TX: UTP kabel kategorie 5 (max. 100m) EIA/TIA-568 100 STP (max. 100m)
Základní funkce: 802.3af PSE Plug-and-Play Výstupní napájení: 5V / 9V /12V Vstupní napájení: Napájení po ethernetu (48V dle 802.3af) LED identifikace: Zelená LED pro Power Shoda: FCC, CE Provozní teplota: 0 - 40 °C Rozměry: 81 x 52 x 24 mm

Splitter PoE TL-POE10R plně vyhovuje standardu IEEE 802.3af a podporuje všechny adaptéry PSE Supplier nebo PoE kompatibilní se standardem IEEE 802.3af PoE, např. TP-LINK TL-SF1008P nebo TL-POE150S, nebo jiné podobné produkty a dodává stejnosměrný proud 12 V, 9 V nebo 5 V tam, kde není elektrické vedení či zásuvka pro připojení zařízení, jako jsou přístupové body, IP kamery, IP telefony apod.).

Tabulka parametrů: ----- Porty: 1x 10/100/1000M RJ45 PoE port (POWER+DATA IN) 1x 10/100M RJ45 LAN port (LAN OUT) 1x power jack (DC OUT)
Standard: IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3af Typ kabelu: 10BASE-T: UTP kabel kategorie 3, 4 a 5 (max. 100m) EIA/TIA-568 100 STP (max. 100m)

100BASE-TX: UTP kabel kategorie 5 (max. 100m) EIA/TIA-568 100 STP (max. 100m)
Základní funkce: 802.3af PSE Plug-and-Play Výstupní napájení: 5V / 9V /12V
Vstupní napájení: Napájení po ethernetu (48V dle 802.3af) LED identifikace: Zelená
LED pro Power Shoda: FCC, CE Provozní teplota: 0 - 40 °C Rozměry: 81 x 52 x 24
mm