

Univerzální modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů 0,5U SX24HDM-0-STP-SL-UNI

cena vč DPH: **604 Kč**

cena bez DPH: 499 Kč

Kód zboží (ID): 1926261

PN: SX24HDM-0-STP-SL-UNI

Záruka: 36 měsíců



Patch panel SX24HDM-0-STP-SL-UNI značky Solarix je univerzální modulární neosazený typ. Vysokohustotní 19" patch panel je určený pro 24 keystoneů strukturované kabeláže Solarix. Velikost tohoto univerzálního stříbrného patch panelu Solarix v datovém rozvaděči je 0,5 U. Kompatibilní s keystoney z produktových řad značky Solarix, které mají svorkovnici otočenou dozadu. To znamená kategorie 5E, kategorie 6 i kategorie 6A, kromě S XKJ-5E-UTP-BK-90 a S XKJ-5E-UTP-BK-D. V případě potřeby je možné zaslepit volné porty záslepkou S XKJ-0-BK. Modulární provedení patch panelu umožňuje pohodlnou instalaci keystoneů. Díky vyvazovací liště (součástí dodávky panelu) přehledně vyvážete a pevně uchytíte datový kabel přímo k tělu panelu. Specifikace: Značka: Solarix Model: SX24HDM-0-STP-SL-UNI Určení: modulární neosazený patch panel Porty: Počet: 24 Stínění: ano Vyvazovací lišta: ano Velikost: 0, 5 U Prostředí: Skladovací teplota: -40 až 70 °C Provozní teplota: -10 až 60 °C Provozní vlhkost: max. 93 % Barva: stříbrná Hmotnost: 350 g Rozměry (Š x V x H): 480 x 22 x 93 mm

Patch panel SX24HDM-0-STP-SL-UNI značky **Solarix** je univerzální modulární neosazený typ. Vysokohustotní 19" patch panel je určený pro **24 keystoneů** strukturované kabeláže Solarix. Velikost tohoto univerzálního stříbrného patch panelu Solarix **v datovém rozvaděči je 0,5 U.**

Kompatibilní s keystoney z produktových řad značky Solarix, které mají **svorkovnici otočenou dozadu.** To znamená kategorie 5E, kategorie 6 i kategorie 6A, kromě S XKJ-5E-UTP-BK-90 a S XKJ-5E-UTP-BK-D. V případě potřeby je možné zaslepit volné porty **záslepkou S XKJ-0-BK.**

Modulární provedení patch panelu umožňuje **pohodlnou instalaci keystonů.** Díky vyvazovací liště (součástí dodávky panelu) přehledně **vyvážete a pevně uchytíte datový kabel** přímo k tělu panelu.

Specifikace:

Značka: Solarix

Model: SX24HDM-0-STP-SL-UNI

Určení: modulární neosazený patch panel

Porty:

Počet: 24

Stínění: ano

Vyvazovací lišta: ano

Velikost: 0, 5 U

Prostředí:

Skladovací teplota: -40 až 70 °C

Provozní teplota: -10 až 60 °C

Provozní vlhkost: max. 93 %

Barva: stříbrná

Hmotnost: 350 g

Rozměry (Š x V x H): 480 x 22 x 93 mm