

ZyXEL 5xGb switch (metal housing) GS-105Bv3

cena vč DPH: **517 Kč**

cena bez DPH: 427 Kč

Kód zboží (ID): 2005014

PN: GS-105BV3-EU0101

F

Záruka: 60 měsíců



Switch ZyXEL vám umožní spojení síťových zařízení s domácí sítí. Je vybavený celkem **5 RJ-45 porty**, které vám poskytnou bleskovou Gigabitovou rychlost. Kromě toho na něm najdete **QoS porty** pro plynulý přenos. Hodí se vám v případě, že využíváte aplikace náročné na šířku pásma.

Hlavní přednosti

- Připojení až 5 síťových zařízení
- Gigabitová rychlost
- Stabilní a souběžné VoIP služby a přenos dat
- Detekce smyček jako ochrana před selháním
- Nízká spotřeba energie
- Kompaktní provedení

Spolehlivé VoIP a datové služby

3 QoS porty vám poskytnou **stabilní připojení VoIP a datových služeb**. Připojíte k nim IP telefon, stolní počítač, notebook, síťové úložiště či jiné zařízení. Zajistíte si spolehlivé fungování VoIP a zároveň přenášíte data.

Design do každého prostoru

Switch má **kompaktní a robustní design**

Detekce smyček a nízká spotřeba

Switch dokáže **detekovat smyčky nízkou spotřebu energie**

Specifikace

- Značka: ZyXEL
-
- Určení: switch
-
- LED indikátor: ano
- PWR napájení: ano
- Na port: Spoj/Aktivita
- Amber (jantarový): 10/100 Mbps
- Green (zelený): 1 000 Mbps

Standardy

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3 Nway autonegociace
- IEEE 802.3x plně duplexní provoz a řízení toku dat
- IEEE 802.3az energeticky efektivní Ethernet

Výkon

- Ethernet: 10/20 Mbps
- Fast Ethernet: 100/200 Mbps
- Gigabit Ethernet: 1 000/2 000 Mbps
- MAC adresová tabulka: 2K
- Vyrovnávací paměť: 128 KB
- Přepínací struktura (neblokující): 10 Gbps

Vlastnosti

- Auto-MDI/MDIX ve všech portech
- Přenosová metoda: architektura typu store-and-forward
- Podpora detekce smyček
- QoS podpora založená na portech
- Podpora jumbo paketů až do 9 KB
- Hardwarové specifikace

Napětí

- Vstupní napětí: 100 až 240 V AC
- Výstupní napětí: 5 V DC, 1 A
- Spotřeba energie: max. 2,5 W

Fyzické parametry

- Certifikace: CE, EAC, FCC, BSMI třídy B
- Provozní teplota: 0 až 40 °C
- Skladovací teplota: -40 až 70 °C
- Provozní vlhkost: 0 až 90% (bez kondenzace)
- Skladovací vlhkost: 10 až 95% (bez kondenzace)
- Materiál krytu: kov
- Hmotnost zařízení: 229 g
- Hmotnost balení: 381 g
- Rozměry zařízení (š x v x h): 121 x 26 x 75 mm
- Rozměry balení (š x v x h): 127 x 95 x 82 mm

Obsah balení

1x Gigabitový switch

1x nabíjecí adaptér

1x návod

<div class="korektura">

<p>Switch ZyXEL vám umožní spojení síťových zařízení s domácí sítí. Je vybavený celkem 5 RJ-45 porty, které vám poskytnou bleskovou Gigabitovou rychlost. Kromě toho na něm najdete QoS porty pro plynulý přenos. Hodí se vám v případě, že využíváte aplikace náročné na šířku pásma.</p>

<h3>Hlavní přednosti</h3>

Připojení až 5 síťových zařízení

Gigabitová rychlost

Stabilní a souběžné VoIP služby a přenos dat

Detekce smyček jako ochrana před selháním

Nízká spotřeba energie

Kompaktní provedení

<h3>Spolehlivé VoIP a datové služby</h3>

<p>3 QoS porty vám poskytnou stabilní připojení VoIP a datových služeb. Připojíte k nim IP telefon, stolní počítač, notebook, síťové úložiště či jiné zařízení. Zajistíte si spolehlivé fungování VoIP a zároveň přenášíte data.</p>

<h3>Design do každého prostoru</h3>

<p>Switch má kompaktní a robustní design. Umístíte ho na stůl nebo ho nainstalujete na stěnu. Záleží na vašich podmínkách a možnostech.</p>

<h3>Detekce smyček a nízká spotřeba</h3>

<p>Switch dokáže detekovat smyčky. Tím chrání síť před selháním. Navíc patří mezi takzvané „zelené switche“. Má totižnízkou spotřebu energie.</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: ZyXEL

Model: GS-105BV3

Určení: switch

Rozhraní: 5x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernetový port s auto MDI/MDIX podporou, QoS Porty, 1x port QoS s vysokou prioritou a 2x port QoS se střední prioritou

LED indikátor: ano

PWR napájení: ano

Na port: Spoj/Aktivita

Amber (jantarový): 10/100 Mbps

Green (zelený): 1 000 Mbps

<h4>Standardy</h4>

<ul class="para">

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet

IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

IEEE 802.3 Nway autonegociace

IEEE 802.3x plně duplexní provoz a řízení toku dat

IEEE 802.3az energeticky efektivní Ethernet

<h4>Výkon</h4>

<ul class="para">

Ethernet: 10/20 Mbps

Fast Ethernet: 100/200 Mbps

Gigabit Ethernet: 1 000/2 000 Mbps

MAC adresová tabulka: 2K

Vyrovnávací paměť: 128 KB

Přepínací struktura (neblokující): 10 Gbps

<h4>Vlastnosti</h4>

<ul class="para">

Auto-MDI/MDIX ve všech portech

Přenosová metoda: architektura typu store-and-forward

Podpora detekce smyček

QoS podpora založená na portech

Podpora jumbo paketů až do 9 KB

Hardwarové specifikace

<h4>Napětí</h4>

<ul class="para">

Vstupní napětí: 100 až 240 V AC

Výstupní napětí: 5 V DC, 1 A

Spotřeba energie: max. 2,5 W

<h4>Fyzické parametry</h4>

<ul class="para">

- Certifikace: CE, EAC, FCC, BSMI třídy B
- Provozní teplota: 0 až 40 °C
- Skladovací teplota: -40 až 70 °C
- Provozní vlhkost: 0 až 90% (bez kondenzace)
- Skladovací vlhkost: 10 až 95% (bez kondenzace)
- Materiál krytu: kov
- Hmotnost zařízení: 229 g
- Hmotnost balení: 381 g
- Rozměry zařízení (š x v x h): 121 x 26 x 75 mm
- Rozměry balení (š x v x h): 127 x 95 x 82 mm

<h3>Obsah balení</h3>

- 1x Gigabitový switch
- 1x nabíjecí adaptér
- 1x návod

</div>