

Solarix Kabel Patch 10G SFTP, LSOH c6A, 0,5m, šedá non-snag-proof

cena vč DPH: **98 Kč**

cena bez DPH: 81 Kč

Kód zboží (ID): 203897

PN: C6A-315GY-0-5MB

Záruka: 24 měsíců



Patch kabel Solarix kategorie 6A s dvojitým stíněním podporuje vysokorychlostní protokol 10GBaseT. Je vyrobený z vysoce spolehlivých, kvalitních komponentů s tzv. litou ochranou. Balení obsahuje 0,5 m šedého kabelu s typem konektorů RJ45 / RJ45. Litá ochrana zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručuje, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů. Výhodou těchto spolehlivých patch kabelů je dvojité stínění, kdy je každý pár v kabelu samostatně stíněn aluminiovou fólií a kolem všech čtyř párů v kabelu je veden oplet. Všechny patch kabely produktové řady Solarix 10G jsou důkladně testovány. Parametry: Kategorie: CAT6A Podporované protokoly: 10GBaseT Délka: 0,5 m Barva: šedá Stínění: ano, dvojité SFTP Vodič: AWG 26 Izolace: polyethylen Plášť: LSOH Typ konektorů: RJ45 / RJ45 Typ ochrany: litá, non-snag-proof Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost: 93 %

Patch kabel Solarix kategorie **6A s dvojitým stíněním** podporuje vysokorychlostní **protokol 10GBaseT**. Je vyrobený z vysoce spolehlivých, kvalitních komponentů s tzv. litou ochranou. Balení obsahuje **0,5 m šedého kabelu** s typem konektorů RJ45 / RJ45.

Litá ochrana zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Tato ochrana má speciální

tenký design, který zaručuje, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů.

Výhodou těchto spolehlivých patch kabelů je **dvojitě stínění**, kdy je každý pár v kabelu samostatně stíněn aluminiovou fólií a kolem všech čtyř párů v kabelu je veden oplet.

Všechny patch kabely produktové řady Solarix 10G jsou **důkladně testovány**.

Parametry:

Kategorie: CAT6A

Podporované protokoly: 10GBaseT

Délka: 0,5 m

Barva: šedá

Stínění: ano, dvojitě SFTP

Vodič: AWG 26

Izolace: polyethylen

Plášť: LSOH

Typ konektorů: RJ45 / RJ45

Typ ochrany: litá, non-slag-proof

Skladovací teplota: -20°C až 60°C

Provozní teplota: -20°C až 60°C

Max. provozní vlhkost: 93 %