

Solarix Eth.Zás. na om. 1xRJ45 UTP c5e

cena vč DPH: **139 Kč**

cena bez DPH: 115 Kč

Kód zboží (ID): 203904

PN: SX108-5E-UTP-WH

Záruka: 36 měsíců



Tyto kompaktní jednoportové zásuvky systému Solarix – CAT5E jsou určeny k instalaci na omítku. Jsou nabízeny v nestíněném i stíněném provedení. Tento typ zásuvek je osazen svorkovnicí 110, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Samozřejmostí je i splnění všech parametrů specifikovaných v mezinárodních normách TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Zásuvky SX108 nabízí vynikající výkon, spolehlivost a jednoduchou instalaci. Součástí balení zásuvky jsou plastové štítky, které slouží k označení jednotlivých portů a rovněž oboustranná lepicí folie, která je určena k uchycení zásuvek na hladkém povrchu. Barva zásuvky je bílá. Technické parametry Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Počet portů [?] : 1 Stínění [?] : ne Určení [?] : Na omítku Modulární provedení: ne Min. životnost portu [?] : 750 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : 110 8p8c Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: bílá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%

Tyto kompaktní jednoportové zásuvky systému Solarix – CAT5E jsou určeny k instalaci na omítku. Jsou nabízeny v nestíněném i stíněném provedení. Tento typ zásuvek je osazen svorkovnicí 110, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Samozřejmostí je i splnění všech parametrů specifikovaných v mezinárodních normách TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Zásuvky SX108 nabízí vynikající výkon, spolehlivost a jednoduchou instalaci. Součástí balení zásuvky jsou plastové štítky, které slouží k označení jednotlivých portů a rovněž oboustranná lepicí folie, která je

určena k uchycení zásuvek na hladkém povrchu. Barva zásuvky je bílá. Technické parametry Kategorie: CAT5E Podporované protokoly [?] : 1000BaseT Počet portů [?] : 1 Stínění [?] : ne Určení [?] : Na omítku Modulární provedení: ne Min. životnost portu [?] : 750 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : 110 8p8c Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: bílá Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%