

Solarix keystone c5e STP RJ45 černý S XKJ-5E-STP-BK

cena vč DPH: **90 Kč**

cena bez DPH: 74 Kč

Kód zboží (ID): 210297

PN: S XKJ-5E-STP-BK

Záruka: 24 měsíců



Zařezávací keystone Solarix CAT5E STP RJ45 S XKJ-5E-STP-BK Zařezávací stíněný keystone CAT5E.

Zařezávací keystoney produktové řady Solarix - kategorie 5E jsou dodávány jak v nestíněném, tak i ve stíněném provedení. Standardní barva u nestíněného keystoneu je černá; v případě stíněného keystoneu je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Oba tyto typy keystoneů převyšují požadavky definované ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Zařezávací keystoney Solarix nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Kontakty duální svorkovnice typu 110/Krone jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do svorkovnice lze zařezat kabely typu drát s vodiči o velikosti AWG 26 - 22. Pro pohodlné a bezpečné zařezávání keystoneů je k dispozici montážní držák S XKJ-MD-BU určený k zafixování keystoneu na pracovní ploše (tj. při zařezávání není nutné držet keystone přímo v ruce). Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto zařezávací keystoney kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v tabulce kompatibility, která se nachází v souborech ke stažení.

Technické informace Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 2.5G/5GBASE-T a nižší Min. životnost portu: 1000 zapojení/odpojení Stínění: ANO Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice: duální 110/Krone 8p8c Velikost a typ vodiče: AWG 26 - 22, drát Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0

--

Zařezávací keystone Solarix CAT5E STP RJ45 SXKJ-5E-STP-BK

Zařezávací stíněný keystone CAT5E.

Zařezávací keystoney produktové řady Solarix – kategorie 5E jsou dodávány jak v nestíněném, tak i ve stíněném provedení. Standardní barva u nestíněného keystoneu je černá; v případě stíněného keystoneu je tělo modulu opatřeno stříbrnou kovovou částí. Oba tyto typy keystoneů převyšují požadavky definované ve standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Zařezávací keystoney Solarix nabízí vysokou spolehlivost, maximální funkčnost a jednoduchou instalaci. Kontakty duální svorkovnice typu 110/Krone jsou označeny barevným schématem podle způsobu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Do svorkovnice lze zařezat kabely typu drát s vodiči o velikosti AWG 26 – 22. Pro pohodlné a bezpečné zařezávání keystoneů je k dispozici montážní držák SXKJ-MD-BU určený k zafixování keystoneu na pracovní ploše (tj. při zařezávání není nutné držet keystone přímo v ruce). Díky svým kompaktním rozměrům jsou tyto zařezávací keystoney kompatibilní s modulárními zásuvkami většiny výrobců (např. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor atd.). Tuto kompatibilitu si můžete ověřit v tabulce kompatibility, která se nachází v souborech ke stažení.

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické informace</td>

</tr>

<tr>

<td>Kategorie:</td>

<td>CAT5E</td>

</tr>

<tr>

<td>Podporované protokoly:</td>

<td>2.5G/5GBASE-T a nižší</td>

</tr>

<tr>

<td>Min. životnost portu:</td>

<td>1000 zapojení/odpojení</td>

</tr>

<tr>

<td>Stínění:</td>

<td>ANO</td>

</tr>

<tr>

<td>Krytí kontaktů:</td>

<td>50 μ zlata a 100 μ niklu</td>

</tr>

<tr>

<td>Svorkovnice:</td>

<td>duální 110/Krone 8p8c</td>

</tr>

<tr>

<td>Velikost a typ vodiče:</td>

```
<td>AWG 26 - 22, drát</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiál nekovových částí:</td>
<td>FR plast podle UL94-0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```