

TP-Link MC200CM Multimode konvertor, 1Gbps, 2x SC, 0.5km

cena vč DPH: **972 Kč**

cena bez DPH: 803 Kč

Kód zboží (ID): 213048

PN: MC200CM

Záruka: 60 měsíců



Gigabitový media konvertor je vybavený SC konektorem

Konvertor slouží jako **přechodka mezi klasickou metalickou sítí a optikou**. Převodník se hodí všude tam, kde je vzdálenost mezi dvěma body delší než povoluje klasická metalická síť a nelze použít galvanického spojení. Optická vlákna také velmi dobře odolávají rušivým elektromagnetickým či atmosférickým vlivům.

Media konvertor **podporuje pouze gigabit ethernet**. Rychlosti 10/100 Mbps nepodporuje.

Specifikace

- Značka: TP-Link
-
- Určení: převodník
- Napájení: 5V/2A
- Normy: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Ostatní: disponuje funkcí Auto-negotiation a Auto-MDIX
- Provozní teplota: 0 - 50 °C
- Přenosová rychlost: 1000 Mbps
- Rozměry: 94.5 x 73 x 27 mm
- Hmotnost: 0,5 kg
- LED indikace: indikace zapnutí a monitoring aktivity portů
- Vlnová délka: 850 nm
- Max. délka spoje: multi-mode 0,5 km

- Optický kabel: 50/125
- Konektor: SC, RJ45
- Přenášené signály: TxD a RxD

Obsah balení

1x převodník

<div class="korektura">

<p>Gigabitový media konvertor je vybavený SC konektorem (multi-mode) a 1x RJ45. </p>

<p>Konvertor slouží jako přechodka mezi klasickou metalickou sítí a optikou. Převodník se hodí všude tam, kde je vzdálenost mezi dvěma body delší než povoluje klasická metalická síť a nelze použít galvanického spojení. Optická vlákna také velmi dobře odolávají rušivým elektromagnetickým či atmosférickým vlivům.</p>

<p>Media konvertor podporuje pouze gigabit ethernet. Rychlosti 10/100 Mbps nepodporuje.</p>

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: TP-Link

Model: MC200CM

Určení: převodník

Napájení: 5V/2A

Normy: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Ostatní: disponuje funkcí Auto-negotiation a Auto-MDIX

Provozní teplota: 0 - 50 °C

Přenosová rychlost: 1000 Mbps

Rozměry: 94.5 x 73 x 27 mm

Hmotnost: 0,5 kg

LED indikace: indikace zapnutí a monitoring aktivity portů

Vlnová délka: 850 nm

Max. délka spoje: multi-mode 0,5 km

Optický kabel: 50/125

Konektor: SC, RJ45

Přenášené signály: TxD a RxD

<h3>Obsah balení</h3>

1x převodník

</div>