

TP-Link switch TL-SF1008D (8x100Mb/s, fanless)

cena vč DPH: **345 Kč**

cena bez DPH: 285 Kč

Kód zboží (ID): 21354

PN: TL-SF1008D

Záruka: 36 měsíců



Switch TP-LINK TL-SF1008D je malý, kvalitní a rychlý 8portový přepínač. Všechny osm portů podporuje funkci Auto MDI/MDIX a vy se tak nemusíte starat o to, který kabel máte připojit. Porty automaticky rozpoznají rychlost přenosu 10 Mbit nebo 100 Mbit připojených zařízení, signalizace a funkčnost je zobrazena pomocí LED diod a také podporuje standardy IEEE802.3x. Switch je napájen pomocí externího adaptéru a je vhodný pro malé SoHo sítě s rychlostí 100 Mbps. Parametry: Standardy a protokoly: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA/CD Rozhraní: 8 portů 10/100 Mbit/s RJ45, automatické vyjednávání/AUTO MDI/MDIX Externí napájení: vstup: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, výstup: 5 V VAC, 0,6 A Fan Quantity: Fanless (bez větrákov) Přenosové rychlosti: 10/100 Mbps at Half Duplex, 20/200 Mbps at Full Duplex Indikátor LED: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rozměry (š x h x v): 140 x 87 x 27,5 mm Napájení: externí adaptér Metoda přenosu: uložení a předání Ekologická technologie snižující spotřebu: až o 70 % Řízení toku: 802.3X, Backpressure Automatické odchozí připojení každého portu: ano Systémové požadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista nebo Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® nebo Linux Teplota: provozní teplota: 0 - 40 °C, skladovací teplota: -40 - 70 °C, Vlhkost: provozní vlhkost: 10 - 90 % nekondenzující, skladovací vlhkost: 5-90 % nekondenzující Certifikace: FCC, CE, RoHS Obsah balení: 8portový stolní přepínač 10/100 Mbit/s Napájecí adaptér Uživatelská příručka

Switch TP-LINK TL-SF1008D je malý, kvalitní a rychlý **8portový přepínač**. Všechny osm portů podporuje funkci **Auto MDI/MDIX** a vy se tak nemusíte starat o to, který kabel máte

připojit. Porty **automaticky rozpoznají rychlost přenosu** 10 Mbit nebo 100 Mbit připojených zařízení, signalizace a funkčnost je zobrazena pomocí LED diod a také **podporuje standardy IEEE802.3x**. Switch je napájen pomocí externího adaptéru a je vhodný pro malé SoHo sítě s rychlostí 100 Mbps.

Parametry:

Standardy a protokoly: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA/CD
Rozhraní: 8 portů 10/100 Mbit/s RJ45, automatické vyjednávání/AUTO MDI/MDIX
Externí napájení: vstup: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, výstup: 5 V VAC, 0,6 A
Fan Quantity: Fanless (bez větrákový)
Přenosové rychlosti: 10/100 Mbps at Half Duplex, 20/200 Mbps at Full Duplex
Indikátor LED: Power, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Rozměry (š x h x v): 140 x 87 x 27,5 mm
Napájení: externí adaptér
Metoda přenosu: uložení a předání
Ekologická technologie snižující spotřebu: až o 70 %
Řízení toku: 802.3X, Backpressure
Automatické odchozí připojení každého portu: ano
Systémové požadavky: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista nebo Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® nebo Linux
Teplota: provozní teplota: 0 - 40 °C, skladovací teplota: -40 - 70 °C,
Vlhkost: provozní vlhkost: 10 - 90 % nekondenzující, skladovací vlhkost: 5-90 % nekondenzující
Certifikace: FCC, CE, RoHS

Obsah balení:

8portový stolní přepínač 10/100 Mbit/s
Napájecí adaptér
Uživatelská příručka