

Cisco Aironet 2802 AIR-AP2802I-E-K9 - Wireless AP, 4x4 MU-MIMO, 5.2 Gb/s, Wave 2, 2,4/5 GHz, 2x GLAN, PoE+

cena vč DPH: **24460 Kč**

cena bez DPH: 20214 Kč

Kód zboží (ID): 2163283

PN: AIR-AP2802I-E-K9

Záruka: 24 měsíců



Cisco Aironet 2802i

2pásmový access point založen na bezdrátové technologii 2,4 GHz a 5 GHz standardu 802.11a/b/g/n/ac. Rychlost přenášených dat činí až 5,2 Gb/s (duální 5 GHz režim). Pro připojení jsou přítomny 2 gigabitové RJ-45 porty.

- Integrované antény + podpora 4x4 MU-MIMO a 802.11ac Wave 2
- Beamforming
- High Density Experience (HDX), Flexible Radio Assignment, ClientLink 4.0
- Duální režim 5 GHz: Obě rádia uvnitř přístupového bodu pracují v pásmu 5 GHz, čímž maximalizují výhody standardu 802.11ac Wave 2 a zvyšují kapacitu klientských zařízení.

Vaše bezdrátová síť může být náhle zaskočena vysokým počtem připojení. Duální vysílače přístupových bodů série 2800 se těmto překvapením automaticky přizpůsobí. Díky funkci „Flexible Radio Assignment“ je vaše síť automaticky vylepšena a vždy připravena.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac + ac Wave 2 Rychlost datového přenosu: 2,6 Gb/s (5,2 Gb/s - duální 5 GHz režim) Porty: 2x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzole, 1x USB 2.0
Frekvence: 2,4 a 5 GHz Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3, AES, P/EAP, TLS/TTLS, 802.1X, MESHAP v2, FAST, GTC, SIM (EAP-Subscriber Identity Module) Podpora PoE: ano, aktivní PoE+ 802.3at Rozměry: 220,5 x 220 x 55,2 mm

Záruční podmínky

Cisco Aironet 2802i

2pásmový access point založen na bezdrátové technologii **2,4 GHz a 5 GHz** standardu **802.11a/b/g/n/ac**. Rychlost přenášených dat činí **až 5,2 Gb/s** (duální 5 GHz režim). Pro připojení jsou přítomny **2 gigabitové RJ-45 porty**.

Integrované antény + podpora 4x4 MU-MIMO a 802.11ac Wave 2

Beamforming

High Density Experience (HDX), Flexible Radio Assignment, ClientLink 4.0

Duální režim 5 GHz: Obě rádia uvnitř přístupového bodu pracují v pásmu 5 GHz, čímž maximalizují výhody standardu 802.11ac Wave 2 a zvyšují kapacitu klientských zařízení.

Vaše bezdrátová síť může být náhle zaskočena vysokým počtem připojení. Duální vysílače přístupových bodů série 2800 se těmto překvapením automaticky přizpůsobí. Díky funkci „Flexible Radio Assignment“ je vaše síť automaticky vylepšena a vždy připravena.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac + ac Wave 2

Rychlost datového přenosu: 2,6 Gb/s (5,2 Gb/s - duální 5 GHz režim)

Porty: 2x GbE RJ-45, 1x RJ-45 konzole, 1x USB 2.0

Frekvence: 2,4 a 5 GHz

Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3, AES, P/EAP, TLS/TTLS, 802.1X, MESHAP v2, FAST, GTC, SIM (EAP-Subscriber Identity Module)

Podpora PoE: ano, aktivní PoE+ 802.3at

Rozměry: 220,5 x 220 x 55,2 mm

<hr />

<p>Záruční podmínky</p>