

Planet FGSW-1822VHP PoE switch, 16x100,2x1000-TP/SFP, LCD, VLAN, IEEE 802.3at<300W

cena vč DPH: **8041 Kč**

cena bez DPH: 6645 Kč

Kód zboží (ID): 2166509

PN: FGSW-1822VHP

Záruka: 36 měsíců



PLANET FGSW-1822VHP

2 Gigabitové porty 1000Base-TP/SFP. 16 portů 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, celkový výkon 300W. LCD displej pro info o napájení, portové VLAN. ESD ochrany, interní AC zdroj.

Jedná se o 16portový 10/100Mbit fast ethernet switch se 2x Gigabitovými TP/SFP rozhraními. Umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a WiFi přístupové body. Zařízení disponuje plně propustnou rychlou interní páteří sběrnicí. Gigabitová rozhraní poskytují další možnosti rozšiřitelnosti, flexibility a integrace v síti. LCD displej na předním panelu informuje o aktuálním vytížení PoE.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 16 x RJ-45 10/100BASE-TX PoE + 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T + 2 x SFP 1000BASE-X **Paměť:** 8k MAC adres **Propustnost:** sběrnice 11,2 Gbps, provozně 8,3 Mpps (64B) **Podpora přenosu:** Frame 9216 B **Provedení:** rackmount 1U **Napájení:** interní zdroj 100-240V/50-60Hz AC, celkový příkon do 330W **Ochrana:** ESD do 6kV **Provozní teplota:** -10 až 60°C **Rozměry:** 440 x 233 x 44 mm **Hmotnost:** 3300 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 300 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Počet injektorů: 16 x až 30 W Typ napájení: End-span Pokročilé funkce: automatická detekce napájených zařízení

Prezentace

Manuál

Ostatní download

PLANET FGSW-1822VHP

2 Gigabitové porty 1000Base-Tp/SFP. 16 portů 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, celkový výkon 300W.

LCD displej pro info o napájení, portové VLAN. ESD ochrany, interní AC zdroj.

Jedná se o 16portový 10/100Mbit fast ethernet switch se 2x Gigabitovými TP/SFP rozhraními. Umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a WiFi přístupové body. Zařízení disponuje plně propustnou rychlou interní páteřní sběrnici. Gigabitová rozhraní poskytují další možnosti rozšiřitelnosti, flexibility a integrace v síti. LCD displej na předním panelu informuje o aktuálním vytížení PoE.

https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/FGSW-1822VHP_panel.png
alt="image" />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 16 x RJ-45 10/100BASE-TX PoE + 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T + 2 x SFP 1000BASE-X

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 11,2 Gbps, provozně 8,3 Mpps (64B)

Podpora přenosu: Frame 9216 B

Provedení: rackmount 1U

Napájení: interní zdroj 100-240V/50-60Hz AC, celkový příkon do 330W

Ochrana: ESD do 6kV

Provozní teplota: -10 až 60°C

Rozměry: 440 x 233 x 44 mm

Hmotnost: 3300 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 300 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 16 x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

automatická detekce napájených zařízení

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-
FGSD-1022VHP_FGSW-1822VHP_FGSW-2622VHP_v1.0.pdf">Prezentace</p>

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-
FGSD-1022VHP_FGSW-1822VHP_FGSW-2622VHP_v1.0.pdf">Manuál</p>

<p>Ostatní download</p>