

# Solarix Kabel Patch SFTP C5E PVC 20m šedý snag-proof

**cena vč DPH:** **440 Kč**

cena bez DPH: 363 Kč

**Kód zboží (ID):** 2178561

**PN:** 28472009

**Záruka:** 24 měsíců



Patch kabel CAT5E SFTP PVC 20m šedý snag proof **PŘEHLED** Systém strukturované kabeláže Solarix - CAT5E nabízí kvalitní patch kabely, které se vyznačují výbornými přenosovými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhou životností i při zvýšeném namáhání. Patch kabely jsou vyrobeny s tzv. litou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručuje, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů RJ45. K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata; velikost vodičů (lanka) je AWG 26. Patch kabely jsou nabízeny ve všech standardních délkách, v několika barvách a s několika typy ochrany (s tzv. snag-proof ochranou nebo bez ní). V případě stíněných patch kabelů je zajištěno dvojité stínění, kdy je každý pár v kabelu samostatně stíněn aluminiovou fólií a kolem všech čtyř párů v kabelu je pro lepší stínění veden ještě oplet. Všechny patch kabely produktové skupiny Solarix - CAT5E jsou důkladně testovány a bez problému splňují požadavky mezinárodních standardů pro CAT5E. SPECIFIKACE Kategorie \* CAT5E Podporované protokoly \* 1000BaseT Délka \* 20 m Barva \* šedá Stínění \* ano Vodič \* AWG 26 Izolace \* polyethylen Plášť \* PVC Typ konektorů \* RJ45/RJ45 Typ ochrany \* litá, snag-proof Skladovací teplota \* -20°C až 60°C Provozní teplota \* -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost \* 93%

Patch kabel CAT5E SFTP PVC 20m šedý snag proof **PŘEHLED** Systém strukturované kabeláže Solarix - CAT5E nabízí kvalitní patch kabely, které se vyznačují výbornými přenosovými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhou životností i

při zvýšeném namáhání. Patch kabely jsou vyrobeny s tzv. litou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručuje, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů RJ45. K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata; velikost vodičů (lanka) je AWG 26. Patch kabely jsou nabízeny ve všech standardních délkách, v několika barvách a s několika typy ochrany (s tzv. snag-proof ochranou nebo bez ní). V případě stíněných patch kabelů je zajištěno dvojité stínění, kdy je každý pár v kabelu samostatně stíněn aluminiovou fólií a kolem všech čtyř párů v kabelu je pro lepší stínění veden ještě oplet. Všechny patch kabely produktové skupiny Solarix - CAT5E jsou důkladně testovány a bez problému splňují požadavky mezinárodních standardů pro CAT5E.

**SPECIFIKACE**

Kategorie \* CAT5E Podporované protokoly \* 1000BaseT Délka \* 20 m Barva \* šedá Stínění \* ano Vodič \* AWG 26 Izolace \* polyethylen Plášť \* PVC Typ konektorů \* RJ45/RJ45 Typ ochrany \* litá, snag-proof Skladovací teplota \* -20°C až 60°C Provozní teplota \* -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost \* 93%