

Logitech webkamera HD Webcam C925e, černá

cena vč DPH: **2072 Kč**

cena bez DPH: 1712 Kč

Kód zboží (ID): 2230625

PN: 960-001076

Záruka: 24 měsíců



BRAZOVÁ KOOPERACE – EFEKTIVNĚ C925e je webová kamera s rozlišením HD 1080p, která poskytuje profesionální obraz a zvuk. Webová kamera C925e, certifikovaná pro firmy a navržena pro každodenní použití, podporuje technologii H.264 s kódováním Scalable Video Coding (SVC) a UVC 1.1 za účelem minimalizace závislosti na počítači a síťových zdrojích a umožňuje konzistentní a spolehlivou realizaci videokonferencí i při omezené přenosové rychlosti. PROFESIONÁLNÍ VZHLED Předvedte svůj profesionální styl při každém videohovoru. Kamera C925e disponuje rozlišením HD 1080p / 30 fps a automatickým ostřením v HD pro realistický obraz s pevným 78° zorným polem, který je naprosto dostačující pro jednotlivce. Technologie RightLight™ 2 navíc nenápadně, zato však stabilně a inteligentním způsobem upravuje kvalitu obrazu. KOMUNIKACE S VÝJIMEČNOU ČISTOTOU Kamera C925e je vybavena dvěma integrovanými všesměrovými mikrofony optimalizovanými za účelem čistého snímání zvuku na vzdálenost až jednoho metru, díky čemuž budou rozhovory vždy znít přirozeně a čistě. VYSOKÁ KVALITA, NÍZKÉ NÁROKY NA PŘENOSOVOU RYCHLOST Zvyšte produktivitu konferencí díky stabilně plynulému obrazovému přenosu i při omezené přenosové rychlosti. Kamera C925e podporuje technologii H.264 s kódováním Scalable Video Coding (SVC) a UVC 1.1 za účelem minimalizace závislosti na počítači a síťových zdrojích – výsledkem je pozoruhodně čistý obraz za všech okolností. PŘEVEZMĚTE KONTROLU POMOCÍ APLIKACE TUNE DESKTOP Aplikace Logi Tune Desktop zjednodušuje ovládání osobních zařízení a přizpůsobení u vybraných modelů, včetně C925e. Tato miniaplikace působí nerušivě na vaší obrazovce a zajišťuje nepřerušovanou obrazovou kooperaci, včetně ovládání funkce zoom, předvoleb barev, přizpůsobení barev, nastavení ručního zaostření a snadného stahování aktualizací firmwaru. CERTIFIKACE PRO FIRMY Kamera C925e je certifikovaná pro Skype for Business a Microsoft Teams®. Certifikace a kompatibilita s ostatními oblíbenými aplikacemi zahrnuje BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™,

GoToMeeting®, Lifesize Cloud, Pexip, RingCentral Video, Vidyo a Zoom®.

UNIVERZÁLNÍ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ Kameru C925e je možné bezpečně upevnit kamkoli, kde se to hodí – na notebook, displej či stůl – pomocí nastavitelného klipu, nebo ji připevníte na svůj vlastní stativ s integrovaným závitem

INTEGROVANÁ KRYTKA OBJEKTIVU Otevřete nebo zavřete integrovanou krytku objektivu pomocí očka na vršku kamery C925e. Po zavření krytky se objektiv jeví na pohled bíle, čímž je zajištěno soukromí a klid na duši.

PŘIZPŮSOBENÍ POMOCÍ APLIKACE CAMERA SETTINGS Přizpůsobte si kameru C925e prostřednictvím uživatelského nastavení ovládacích prvků otáčení, zoomu a nastavení obrazu pomocí softwaru Logitech Camera Settings pro Windows® a Mac.

ROZMĚRY VČETNĚ UPEVNĚNĚHO MONTÁŽNÍHO KLIPU Výška: 73 mm Šířka: 126 mm Hloubka: 45 mm Délka kabelu: 1,83 m Hmotnost: 170 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Kompatibilní s Windows 7 nebo novější macOS 10.7 nebo novější Chrome OS™

Jeden port USB-A Kompatibilní s Microsoft DirectShow Kompatibilní s oblíbenými platformami pro volání

TECHNICKÉ PARAMETRY Více rozlišení 1080p / 30 fps (až 1920 x 1080 pixelů) 720p / 30 fps (až 1280 x 720 pixelů) Camera mega pixel: 3 Typ zaostření: Funkce autofocus Typ objektivu: Skleněný Integrovaný mikrofon: stereofonní, duální všesměrový Rozsah mikrofonu: Až 1 m Diagonální zorné pole (dFoV): 78° Digitální zoom: 1,2x Připojení USB: USB-A s technologií plug-and-play Podporuje technologii H.264 s kódováním Scalable Video Coding a UVC 1.1 za účelem minimalizace závislosti na počítači a síťových zdrojích. Technologie RightLight™ 2 pro jasný obraz za různých světelných podmínek (i při špatném osvětlení) Integrovaná krytka objektivu Univerzální klip s možností připevnění ke stativu pro přichycení k notebookům, displejům LCD nebo monitorům 1Stativ není součástí balení

OBSAH BALENÍ Webová kamera s připojeným 1,83m kabelem USB-A Uživatelská dokumentace

INFORMACE O ZÁRUCE Třiletá omezená záruka na hardware

BRAZOVÁ KOOPERACE – EFEKTIVNĚ C925e je webová kamera s rozlišením HD 1080p, která poskytuje profesionální obraz a zvuk. Webová kamera C925e, certifikovaná pro firmy a navržená pro každodenní použití, podporuje technologii H.264 s kódováním Scalable Video Coding (SVC) a UVC 1.1 za účelem minimalizace závislosti na počítači a síťových zdrojích a umožňuje konzistentní a spolehlivou realizaci videokonferencí i při omezené přenosové rychlosti.

PROFESIONÁLNÍ VZHLED Předvedte svůj profesionální styl při každém videohovoru. Kamera C925e disponuje rozlišením HD 1080p / 30 fps a automatickým ostřením v HD pro realistický obraz s pevným 78° zorným polem, který je naprosto dostačující pro jednotlivce. Technologie RightLight™ 2 navíc nenápadně, zato však stabilně a inteligentním způsobem upravuje kvalitu obrazu.

KOMUNIKACE S VÝJIMEČNOU ČISTOTOU Kamera C925e je vybavena dvěma integrovanými všesměrovými mikrofony optimalizovanými za účelem čistého snímání zvuku na vzdálenost až jednoho metru, díky čemuž budou rozhovory vždy znít přirozeně a čistě.

VYSOKÁ KVALITA, NÍZKÉ NÁROKY NA PŘENOSOVOU RYCHLOST Zvyšte produktivitu konferencí díky stabilně plynulému obrazovému přenosu i při omezené přenosové rychlosti. Kamera C925e podporuje technologii H.264 s kódováním Scalable Video Coding (SVC) a UVC 1.1 za účelem minimalizace závislosti na počítači a síťových

zdrojích - výsledkem je pozoruhodně čistý obraz za všech okolností. **PŘEVEZMĚTE KONTROLU POMOCÍ APLIKACE TUNE DESKTOP** Aplikace Logi Tune Desktop zjednodušuje ovládání osobních zařízení a přizpůsobení u vybraných modelů, včetně C925e. Tato miniaplikace působí nerušivě na vaší obrazovce a zajišťuje nepřerušovanou obrazovou kooperaci, včetně ovládání funkce zoom, předvoleb barev, přizpůsobení barev, nastavení ručního zaostření a snadného stahování aktualizací firmwaru. **CERTIFIKACE PRO FIRMY** Kamera C925e je certifikovaná pro Skype for Business a Microsoft Teams®. Certifikace a kompatibilita s ostatními oblíbenými aplikacemi zahrnuje BlueJeans, Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, Lifesize Cloud, Pexip, RingCentral Video, Vidyo a Zoom®.

UNIVERZÁLNÍ MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ Kameru C925e je možné bezpečně upevnit kamkoli, kde se to hodí - na notebook, displej či stůl - pomocí nastavitelného klipu, nebo ji připevněte na svůj vlastní stativ s integrovaným závitem **NTEGROVANÁ KRYTKA OBJEKTIVU** Otevřete nebo zavřete integrovanou krytku objektivu pomocí očka na vršku kamery C925e. Po zavření krytky se objektiv jeví na pohled bíle, čímž je zajištěno soukromí a klid na duši. **PŘIZPŮSOBENÍ POMOCÍ APLIKACE CAMERA SETTINGS** Přizpůsobte si kameru C925e prostřednictvím uživatelského nastavení ovládacích prvků otáčení, zoomu a nastavení obrazu pomocí softwaru Logitech Camera Settings pro Windows® a Mac. **ROZMĚRY VČETNĚ UPEVNĚNÉHO MONTÁŽNÍHO KLIPU** Výška: 73 mm Šířka: 126 mm Hloubka: 45 mm Délka kabelu: 1,83 m Hmotnost: 170 g **SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY** Kompatibilní s Windows 7 nebo novější macOS 10.7 nebo novější Chrome OS™ Jeden port USB-A Kompatibilní s Microsoft DirectShow Kompatibilní s oblíbenými platformami pro volání **TECHNICKÉ PARAMETRY** Více rozlišení 1080p / 30 fps (až 1920 x 1080 pixelů) 720p / 30 fps (až 1280 x 720 pixelů) Camera mega pixel: 3 Typ zaostření: Funkce autofocus Typ objektivu: Skleněný Integrovaný mikrofon: stereofonní, duální všesměrový Rozsah mikrofonu: Až 1 m Diagonální zorné pole (dFoV): 78° Digitální zoom: 1,2x Připojení USB: USB-A s technologií plug-and-play Podporuje technologii H.264 s kódováním Scalable Video Coding a UVC 1.1 za účelem minimalizace závislosti na počítači a síťových zdrojích. Technologie RightLight™ 2 pro jasný obraz za různých světelných podmínek (i při špatném osvětlení) Integrovaná krytka objektivu Univerzální klip s možností připevnění ke stativu pro přichycení k notebookům, displejům LCD nebo monitorům 1Stativ není součástí balení **OBSAH BALENÍ** Webová kamera s připojeným 1,83m kabelem USB-A Uživatelská dokumentace **INFORMACE O ZÁRUCE** Třiletá omezená záruka na hardware