

Konektor Solarix SXRJ45-6A-STP-BK-SA STP 8p8c, Cat 6a, drát, průmyslový, samořezný

cena vč DPH: **251 Kč**

cena bez DPH: 208 Kč

Kód zboží (ID): 2295271

PN: SXRJ45-6A-STP-BK-SA

Záruka: 60 měsíců



Samořezný konektor Solarix s označením SXRJ45-6A-STP-BK-SA je univerzální průmyslový konektor RJ45, který je určen pro kabely typu drát i licna. Vyznačuje se snadnou a rychlou instalací, ke které nejsou potřeba krimpovací kleště. Vysoká spolehlivost a robustní kovové provedení tohoto konektoru umožňuje jeho použití i v těch nejnáročnějších podmínkách. Bez problémů splňuje všechny požadavky definované v mezinárodních standardech TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6a. Je určen k zakončení kabelů s celkovým průměrem až 8,0 mm s vodiči o průměru až 1,50 mm (včetně PE izolace). Konektor je rozebíratelný a je tedy určen i pro opakované použití. Specifikace: Kategorie: 6a Podporované protokoly: 10GBaseT Typ konektoru: RJ45 samořezný Stínění: Ano Typ vodiče: Na drát i licnu (AWG 26-23) Skládáný: Ano Osazení pozic kontaktů: 8p8c Krytí kontaktů: 50 μ zlata Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -25 až 70°C Maximální provozní vlhkost: 93 %

Samořezný konektor Solarix s označením SXRJ45-6A-STP-BK-SA je **univerzální průmyslový konektor RJ45**, který je určen pro kabely typu **drát i licna**.

Vyznačuje se snadnou a rychlou instalací, ke které nejsou potřeba krimpovací kleště. **Vysoká spolehlivost a robustní kovové provedení** tohoto konektoru umožňuje jeho použití i v těch nejnáročnějších podmínkách. Bez problémů splňuje všechny požadavky definované v mezinárodních

standardech TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173, včetně všech nejnovějších dodatků pro kategorii 6a.

Je určen k **zakončení kabelů** s celkovým průměrem až 8,0 mm s vodiči o průměru až 1,50 mm (včetně PE izolace). Konektor je **rozebíratelný** a je tedy určen i pro opakované použití.

Specifikace:

Kategorie: 6a

Podporované protokoly: 10GBaseT

Typ konektoru: RJ45 samořezný

Stínění: Ano

Typ vodiče: Na drát i licnu (AWG 26-23)

Skládaný: Ano

Osazení pozic kontaktů: 8p8c

Krytí kontaktů: 50 μ zlata

Skladovací teplota: -40 až 70°C

Provozní teplota: -25 až 70°C

Maximální provozní vlhkost: 93 %