

# Planet POE-161 Injektor 1x 802.3at Gigabit HP PoE, 30W, midspan, externí napájení

**cena vč DPH:** **973 Kč**

**cena bez DPH:** 804 Kč

**Kód zboží (ID):** 231468

**PN:** POE-161

**Záruka:** 36 měsíců



## PLANET POE-161

Konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30W. Pracuje i na Gigabitovém propojení.

"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body. Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3af (15,4W) zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Zařízení standardu IEEE 802.3af samo detekuje zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x Data + Power output  
Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE 802.3af, 802.3at Zatížitelnost portu: až 30 W  
Napájení: 56V DC (napájecí adaptér součástí) Provozní teplota: 0 až 50°C Rozměry: 95 x 70 x 25 mm Hmotnost: 83 g

Vlastnosti

**<b>PLANET POE-161</b>**

**<p>**Konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení standardu 802.3at (injektor) do příkonu až 30W. Pracuje i na Gigabitovém propojení.**</p>**

**<p>**"Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body. Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3af (15,4W) zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T. Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Zařízení standardu IEEE 802.3af samo detekuje zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.**</p>**

**<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>**

**<p><b>Rozhraní:</b>** 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x Data + Power output

**<b>Celkový napájecí výkon:</b>** do 30 W, IEEE 802.3af, 802.3at

**<b>Zatížitelnost portu:</b>** až 30 W

**<b>Napájení:</b>** 56V DC (napájecí adaptér součástí)

**<b>Provozní teplota:</b>** 0 až 50°C

**<b>Rozměry:</b>** 95 x 70 x 25 mm

**<b>Hmotnost:</b>** 83 g**</p>**

**<hr />**

**<p></p>**

**<hr />**

**<p></p>**

**<hr />**

**<p><a href="http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-POE-161\_s.pdf">Vlastnosti</a></p>**

**<p><a href="http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-POE161\_Series\_V1.0.pdf">Manuál</a></p>**

**<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>**