

XtendLan mini rozvaděč, 4 porty, 1x průchozí kabel, 6 svarků, ST/SC/Duplex LC/pigtaily, stoupačkové/průběžné

cena vč DPH: **281 Kč**

cena bez DPH: 232 Kč

Kód zboží (ID): 2335741

PN: ORS-416A

Záruka: 24 měsíců



Optický mini rozvaděč ORS-416A, 4 porty, 6 svárů, ST/SC/LC 4x port, 1x průchozí kabel, 6 svárů, ST/SC/LC, stupačkový, průběžný

Malý plastový rozvaděč pro odbočkování z hlavního vedení. Umístění 6-ti svarků, 1x průchozí kabel hlavního vedení, 4 výstupní porty. Výstupní porty lze osadit simplex adaptéry pro ST, SC, FC a duplexním LC. Součástí je adaptér pro pigtail kabely (6 otvorů, 3mm průměr).

- Součástí ceny skříňky nejsou optické adaptéry.
- Vnější rozměry: 150 x 104 x 27 mm
- Vnitřní prostor: lze umístit vybavení o rozměru asi 105 x 77 x 20mm
- Pozice pro ochrany svarků: vhodné pro svarky průměru 3mm
- Průměr otvoru pro pigtaily: 3mm, vhodné pro standardní propojovací kabely

<h1>Optický mini rozvaděč ORS-416A, 4 porty, 6 svárů, ST/SC/LC</h1>
<h2>4x port, 1x průchozí kabel, 6 svárů, ST/SC/LC, stupačkový, průběžný</h2>

<p>Malý plastový rozvaděč pro odbočkování z hlavního vedení. Umístění 6-ti svarků, 1x průchozí kabel hlavního vedení, 4 výstupní porty. Výstupní porty lze osadit simplex adaptéry pro ST, SC, FC a duplexním LC. Součástí je adaptér pro pigtail kabely (6 otvorů, 3mm průměr).</p>

- Součástí ceny skříňky nejsou optické adaptéry.
- Vnější rozměry: 150 x 104 x 27 mm
- Vnitřní prostor: lze umístit vybavení o rozměru asi 105 x 77 x 20mm
- Pozice pro ochrany svarků: vhodné pro svarky průměru 3mm
- Průměr otvoru pro pigtaily: 3mm, vhodné pro standardní propojovací kabely