

XtendLan plastový rozvaděč pro 4 odbočky, 1 kabelový port, vodotěsný, cívka

cena vč DPH: **381 Kč**

cena bez DPH: 315 Kč

Kód zboží (ID): 2335742

PN: ORSW-104-SCS

Záruka: 24 měsíců



XtendLan ORSW-104-SCS

Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč. Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Kabely jsou uchyceny ve šroubových třmenech a uzavření skříňky je na šroub.

- 1x otvor pro kabel
- 4x výstupní port pro napojení koncových vývodů
- Pozice pro 4x simplexní SC adaptér

Rozvaděč je typicky vhodný pro venkovní instalace. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splitteru. Je možné jej použít i pro průběžné odbočení vláken z kabelového vedení nebo odbočení vlnových délek pomocí technik vlnových filtrů. Pouzdro má vnitřně odklopné vrstvy, na nichž jsou instalovány komponenty.

Na přední straně: - panel pro SC adaptéry, 4 pozice - cívka pro drop kabelů, předpokládá se užití koncových vedení s kabely průměru 2-3 mm - upevňovací třmeny pro přívodní kabel

Na zadní straně odklopného panelu: - pozice pro umístění svarků - navinovací cívka pro vlákna - místo pro umístění splitterů a jiných komponent pasivní vláknové optiky (PLC splitteru, rozbarvovače, OADM...)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 1 x kabel, 4 x odbočka

Barva: bílá

Rozměry: 187 x 117 x 40 mm

Pohled na otevřenou kazetu:

XtendLan ORSW-104-SCS

Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč. Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Kable jsou uchyceny ve šroubových třmenech a uzavření skříňky je na šroub.

1x otvor pro kabel

4x výstupní port pro napojení koncových vývodů

Pozice pro 4x simplexní SC adaptér

Rozvaděč je typicky vhodný pro venkovní instalace. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splitter. Je možné jej použít i pro průběžné odbočení vláken z kabelového vedení nebo odbočení vlnových délek pomocí technik vlnových filtrů. Pouzdro má vnitřně odklopné vrstvy, na nichž jsou instalovány komponenty.

Na přední straně:

- panel pro SC adaptéry, 4 pozice

- cívka pro drop kabelů, předpokládá se užití koncových vedení s kabely průměru 2-3 mm

- upevňovací třmeny pro přívodní kabel

Na zadní straně odklopného panelu:

- pozice pro umístění svarků

- navinovací cívka pro vlákna

- místo pro umístění splitterů a jiných komponent pasivní vláknové optiky (PLC splitter, rozbarvovače, OADM...)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 1 x kabel, 4 x odbočka

Barva: bílá

Rozměry: 187 x 117 x 40 mm

<hr />

Pohled na otevřenou kazetu:

</p>