

XtendLan plastový rozvaděč pro 8 odboček, 2 kabelové porty, vodotěsný, cívka

cena vč DPH: **619 Kč**

cena bez DPH: 511 Kč

Kód zboží (ID): 2335743

PN: ORSW-208-SCS

Záruka: 24 měsíců



XtendLan ORSW-208-SCS

Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč. 2 otvory pro vstupní/výstupní kabel, 8 výstupních portů pro napojení koncových vývodů. Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Pro umístění splitteru je připravená pozice. Kabely jsou uchyceny ve šroubových třmenech. Uzavření skříňky na šroub. Rozvaděč je typicky vhodný pro venkovní instalace, ale díky estetickému vzhledu i pro vnitřní instalace. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splitteru. Je možné jej použít i pro průběžné odbočení vláken z kabelového vedení nebo odbočení vlnových délek pomocí technik vlnových filtrů.

Pouzdro má vnitřně odklopnou vrstvu, na níž je instalována komponenta:

- pozice pro umístění svarků
- navinovací cívka pro vlákna
- místo pro umístění splitterů a jiných komponent pasivní vláknové optiky (PLC spliteru, rozbarvovače, OADM...)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 2 x kabel, 8 x odbočka

Barva: bílá

Rozměry: 181 x 45 x 207 mm

Pohled na otevřenou kazetu

XtendLan ORSW-208-SCS

Vodotěsný nástěnný plastový rozvaděč. 2 otvory pro vstupní/výstupní kabel, 8 výstupních portů pro napojení koncových vývodů.

Typicky vhodné pro rozbočení vedení nebo napojení splitteru. Pro umístění splitteru je připravená pozice.

Kabely jsou uchyceny ve šroubových třmenech. Uzavření skříňky na šroub.

Rozvaděč je typicky vhodný pro venkovní instalace, ale díky estetickému vzhledu i pro vnitřní instalace. Obvykle v něm zakončujeme vedení, které místně rozbočujeme nebo napojujeme na PLC splitteru. Je možné jej použít i pro průběžné odbočení vláken z kabelového vedení nebo odbočení vlnových délek pomocí technik vlnových filtrů.

Pouzdro má vnitřně odklopnou vrstvu, na níž je instalována komponenta:

- pozice pro umístění svarků
- navinovací cívka pro vlákna
- místo pro umístění splitterů a jiných komponent pasivní vláknové optiky (PLC spliteru, rozbarvovače, OADM...)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 2 x kabel, 8 x odbočka

Barva: bílá

Rozměry: 181 x 45 x 207 mm

Pohled na otevřenou kazetu

