

XtendLan 22U/600x450, na zeď, jednodílný, plné dveře, úprava proti vykradení

cena vč DPH: **4492 Kč**

cena bez DPH: 3713 Kč

Kód zboží (ID): 2336869

PN: WS-22U-64-FS-
BLACK

Záruka: 24 měsíců



XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 22U - proti vykradení šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, plné dveře, svařovaná konstrukce, úprava proti vykradení černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

Provedení: dveře - plné, kovové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné zadní kryt - plný boční kryt - plný, v úpravě proti vykradení přišroubovaný zevnitř k rámu, pro instalační účely je možné odejmout a zpátky pevně nainstalovat horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Technické specifikace: Rozměr: 19" Výška: 22U (1082 mm) Šířka: 600 mm Hloubka: 450 mm Materiál: válcovaná ocel Tloušťka: nosná část 1,5 mm ostatní 1,2 mm Povrchová úprava: černá, RAL9004 Maximální zátěž: 60 kg

XtendLan 19" nástěnný rozvaděč 22U - proti vykradení

šířka 600mm, hloubka 450mm, nosnost 60 kg, plné dveře, svařovaná konstrukce, úprava proti vykradení černý

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled. Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu. Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg. Dodává se s montážní sadou.

Provedení:

dveře - plné, kovové, zaměnitelný směr otevírání, uzamykatelné

zádní kryt - plný

boční kryt - plný, v úpravě proti vykradení přišroubovaný zevnitř k rámu, pro instalační účely je možné odejmout a zpátky pevně nainstalovat

horní kryt - perforovaný, s pozicemi pro dva ventilátory

součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení

spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči

v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče

v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslepkami

splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2

Technické specifikace:

Rozměr:

19"

Výška:

22U (1082 mm)

Šířka:

600 mm

Hloubka:

450 mm

Materiál:

```
<td>válcovaná ocel</td>
</tr>
<tr>
<td>Tloušťka:</td>
<td>nosná část 1,5 mm
ostatní 1,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Povrchová úprava:</td>
<td>černá, RAL9004</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximální zátěž:</td>
<td>60 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```