

Grandstream GXW4104, FXO brána, 4x FXO, 2x 10/100 Mbps RJ45

cena vč DPH: **5455 Kč**

cena bez DPH: 4508 Kč

Kód zboží (ID): 2362406

PN: GXW4104

Záruka: 24 měsíců



Grandstream GXW4104

Brána je ideální pro malé a střední firmy, které chtějí integrovat stávající linky PSTN se systémem IP PBX nebo se stávajícím tradičním telefonním systémem. K dispozici jsou čtyři FXO porty pro analogové linky a dva síťové porty 10/100 Mbps RJ-45.

- 4 FXO porty pro analogové linky
- 2 síťové porty 10/100 Mbps
- komplexní podpora kodeků, ID volajícího, flexibilní plány vytáčení
- pokročilá bezpečnostní ochrana pomocí protokolu SRTP
- podpora faxování tzv. fax-over-ip (protokol T.38)
- TFTP a HTTP provisioning
- plná interoperabilita s předními ústřednami IP-PBX, softwarovými přepínači a prostředím založenými na protokolu SIP
- funkce SIP failoveru pro případ selhání hlavního SIP serveru

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: 1x RJ-45 10/100 Mbps LAN, 1x RJ-45 10/100 Mbps WAN

FXO porty: 4x RJ-11

Podporované protokoly: RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, DHCP, PPPoE, TFTP, Telnet, SIP (RFC3261), SRTP

Protokoly kódování zvuku: G.711, G.723, G.726 (40/32/24/16), G.729A/B/E, G.728, iLBC, DTMF (in-audio, RFC2833, SIP INFO)

Rozměry: 230 x 135 x 35 mm

Grandstream GXW4104

Brána je ideální pro malé a střední firmy, které chtějí integrovat stávající linky PSTN se systémem IP PBX nebo se stávajícím tradičním telefonním systémem. K dispozici jsou **čtyři FXO porty** pro analogové linky a dva síťové porty 10/100 Mbps RJ-45.

4 FXO porty pro analogové linky

2 síťové porty 10/100 Mbps

komplexní podpora kodeků, ID volajícího, flexibilní plány vytáčení

pokročilá bezpečnostní ochrana pomocí protokolu SRTP

podpora faxování tzv. fax-over-ip (protokol T.38)

TFTP a HTTP provisioning

plná interoperabilita s předními ústřednami IP-PBX, softwarovými přepínači a prostředím založenými na protokolu SIP

funkce SIP failoveru pro případ selhání hlavního SIP serveru

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Síťové rozhraní: 1x RJ-45 10/100 Mbps LAN, 1x RJ-45 10/100 Mbps WAN

FXO porty: 4x RJ-11

Podporované protokoly: RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, DHCP, PPPoE, TFTP, Telnet, SIP (RFC3261), SRTP

Protokoly kódování zvuku: G.711, G.723, G.726 (40/32/24/16), G.729A/B/E, G.728, iLBC, DTMF (in-audio, RFC2833, SIP INFO)

Rozměry: 230 x 135 x 35 mm

[!\[\]\(166772600a13ad0a433053f90fe45649_img.jpg\) https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Grandstream/GXW410X/GXW410X_schema.jpg width="600" alt="image" />](https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Grandstream/GXW410X/GXW410X_schema.jpg)