

Solarix Patch kabel CAT6 SFTP PVC 2m šedý snag-proof C6-315GY-2MB

cena vč DPH: **128 Kč**

cena bez DPH: 106 Kč

Kód zboží (ID): 243971

PN: C6-315GY-2MB

Záruka: 24 měsíců



Patch kabely Solarix kategorie 6 jsou kvalitní propojovací kabely, které se vyznačují výbornými přenosovými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhou životností. Přestože je dnes možné vytvořit strukturovanou síť pomocí bezdrátové technologie, kabely jsou stále nejstabilnější a nejspolehlivější možností.

Patch kabely jsou vyrobeny s **litou ochranou snag-proof**, která zajistí pevné přilnutí konektoru a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru (tzv. Alien Crosstalk). Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručí, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů.

K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μin zlata a velikost vodičů (lanka) je **AWG 26**. V případě stíněných patch kabelů je zajištěno **dvojitě stínění**. Všechny patch kabely Solarix kategorie 6 jsou důkladně testovány a bez problému splňují **požadavky mezinárodních standardů** pro kategorii 6, včetně všech nejnovějších dodatků.

Hlavní přednosti

- Patch kabel Solarix C6-315GY-2MB je osazen kvalitními konektory s 1,27μm krytím kontaktů ze zlata
- Typ ochrany snag-proof zajistí pevné přilnutí konektoru a snížené hodnoty přeslechu
- Splňuje požadavky všech základních mezinárodních standardů
- Vyznačuje se výbornými přenosovými vlastnostmi a spolehlivostí

Specifikace

- Značka: Solarix
- Model: C6-315GY-2MB
- Určení: patch kabel
- Délka: 2 m

Drátové vlastnosti

- Kategorie: CAT6
- Typ konektorů: RJ45 / RJ45
- Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX
- Stínění: ano, dvojitě SFTP
- Vodič: AWG 26
- Izolace: polyethylen
- Plášť: PVC
- Typ ochrany: litá, snag-proof
- Krytí kontaktů. zlato
- Vrstva krytí: 50 μin (1,27 μm)

Fyzické vlastnosti

- Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C
- Provozní teplota: -20 °C až 60 °C
- Max. provozní vlhkost: 93 %
- Barva: šedá
- Hmotnost: 250 g
- Rozměry balení: 10 x 10 x 1 cm

Obsah balení

1x 2m patch kabel Solarix C6-315GY-2MB

<div class="korektura">

<p>Patch kabely Solarix kategorie 6 jsou kvalitní propojovací kabely, které se vyznačují výbornými přenosovými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhou životností. Přestože je dnes možné vytvořit strukturovanou síť pomocí bezdrátové technologie, kabely jsou stále nejstabilnější a nejspolehlivější možností.</p>

<p>Patch kabely jsou vyrobeny s litou ochranou snag-proof, která zajistí pevné přilnutí konektoru a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru (tzv. Alien Crosstalk). Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručí, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů.</p>

<p>K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μin zlata a velikost vodičů (lanka) je AWG 26. V

případě stíněných patch kabelů je zajištěno **dvojité stínění**. Všechny patch kabely Solarix kategorie 6 jsou důkladně testovány a bez problému splňují **požadavky mezinárodních standardů** pro kategorii 6, včetně všech nejnovějších dodatků.

Hlavní přednosti

Patch kabel Solarix C6-315GY-2MB je osazen kvalitními konektory s 1,27μm krytím kontaktů ze zlata

Typ ochrany snag-proof zajistí pevné přilnutí konektoru a snížené hodnoty přeslechu

Splňuje požadavky všech základních mezinárodních standardů

Vyznačuje se výbornými přenosovými vlastnostmi a spolehlivostí

Specifikace

<ul class="para">

Značka: Solarix

Model: C6-315GY-2MB

Určení: patch kabel

Délka: 2 m

Drátové vlastnosti

<ul class="para">

Kategorie: CAT6

Typ konektorů: RJ45 / RJ45

Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX

Stínění: ano, dvojité SFTP

Vodič: AWG 26

Izolace: polyethylen

Plášť: PVC

Typ ochrany: litá, snag-proof

Krytí kontaktů. zlato

Vrstva krytí: 50 μin (1,27 μm)

Fyzické vlastnosti

<ul class="para">

Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C

Provozní teplota: -20 °C až 60 °C

Max. provozní vlhkost: 93 %

Barva: šedá

Hmotnost: 250 g

Rozměry balení: 10 x 10 x 1 cm

Obsah balení

1x 2m patch kabel Solarix C6-315GY-2MB

</div>