

TP-Link EAP110-outdoor N300 WiFi AP Omada SDN

cena vč DPH: 1446 Kč

cena bez DPH: 1195 Kč

Kód zboží (ID): 2537752

PN: EAP110-OUTDOOR

Záruka: 60 měsíců



Venkovní WiFi router TP-Link EAP110 poskytuje flexibilní, snadno implementovatelné, spravovatelné a výkonné řešení zabezpečení podnikové bezdrátové sítě. Konstrukce pro snadné uchycení na stožár či konzoli. Konfigurace a správa WLAN jsou zjednodušeny díky funkci shlukování či softwaru pro centralizovanou správu.

Centralizované řízení

Spravuj a monitoruj stovky EAP bez námahy, všechny z jednoho místa. Volně dostupný Auranet Controller Software od TP-Linku poskytuje intuitivní rozhraní správy bez nutnosti speciálního školení. Správa Wi-Fi nebyla nikdy tak jednoduchá a nenákladná.

Přizpůsobené ověřování hostů s Captive portálem

Captive portál poskytuje pohodlnou metodu ověření hostů Wi-Fi sítě. Zvolte si z okruhu možností ověření a vytvořte si unikátní stránku ověření s propagací vašeho podnikání hostům.

Vlastnosti:

Vytvořen pro venkovní realizace Wi-Fi

Až 300Mbit/s rychlost Wi-Fi s technologií 2x2 MIMO

Vysoký přenosový výkon a vysoký zisk antén poskytuje pokrytí s velkým rozsahem

Pouzdro odolné povětrnostním vlivům, aby odolal hezkému i špatnému počasí

Podpora pasivního PoE (Power over Ethernet) a snadno namontovatelné provedení umožňuje flexibilní rozmístění a pohodlnou instalaci

Volně dostupný Auranet Controller Software umožňuje administrátorům snadné řízení stovek EAP

Captive portál poskytuje pohodlnou metodu ověřování hostů

Parametry a specifikace:

Hardwarové funkce:

Rozhraní: Ethernet (RJ-45) Port *2(1 port podpora Passive PoE)

Tlačítko: Reset

Rozměry (Š x H x V): 209 x 95 x 42,6 mm

Standardy bezdrátové sítě: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Typ antény: interní 2x 5 dBi Omni

Spotřeba: 6.3 W

Napájení: PoE passive IEEE 802.3af

Watch Dog: Ano

Funkce bezdrátové sítě:

Frekvence: 2.4-2.4835GHz

EIRP: <15dBm(EIRP)

Bezdrátové režimy: Standalone Mode

Bezdrátové funkce:

Multiple SSIDs(Up to 8 SSIDs)

Enable/Disable Wireless Radio

Automatic Channel Assignment

Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm)

QoS(WMM)

Load Balance

Rate Limit

Reboot Schedule

Wireless Schedule

Wireless Statistics based on SSID/AP/Client

Zabezpečení bezdrátové sítě:

Captive Portal Authentication

Access Control

Wireless Mac Address Filtering

Wireless Isolation Between Clients

SSID to VLAN Mapping

Rogue AP Detection

802.1X Support

64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK

Management:

Auranet Controller Software: ano

Email Alerts: ano

LED ON/OFF Control: ano

Management MAC Access Control: ano

SNMP: ano

System Logging Local/Remote Syslog: ano

Telnet: ano

Web-based Management: HTTP/HTTPS

L3 Management: ano

Multi-site Management: ano

Další parametry:

Certifikace: CE, FCC, RoHS

Systémové požadavky: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10

Montáž: na stožár či konzoli

Provozní teplota: -30° až 65°C

Obsah balení:

WiFi router EAP110

PoE adaptér

Power cord

Montážní kit

Anténa

Průvodce instalací