

MIKROTIK Cloud Router Switch CRS106-1C-5S, 5x SFP + 1x Combo (SFP/ETH)

cena vč DPH: **1478 Kč**

cena bez DPH: 1221.4 Kč

Kód zboží (ID): 2558350

PN: CRS106-1C-5S

Záruka: 24 měsíců

CRS106-1C-5S je velmi malý a levný optický switch/router s plnohodnotným operačním systémem RouterOS, který obsahuje 5x SFP a 1x combo (SFP/ETH) port. Cloud Router Switch je poháněn procesorem QCA8511 taktovaným na 400MHz, obsahuje 128MB RAM, 16MB úložného prostoru, L5 licenci a jeho maximální spotřeba je 11W. Co se napájení týče, switch/router lze napájet přes klasický napájecí adaptér (10 až 28V) ale také přes pasivní PoE. Součástí balení je napájecí adaptér 24V / 0.8A. Technické parametry Fyzické charakteristiky Provedení: Na zeď, Desktop Hloubka [mm]: 137 Šířka [mm]: 114 Výška [mm]: 29 Hardware RAM [MB]: 128 CPU: QCA8511-AL1C Frekvence CPU [MHz]: 400 Počet CPU jader: 1 Velikost uložště [MB]: 16 Konektory a rozhraní Sériový port: RJ45 Rychlosti LAN: (1) 10/100/1000Mbps Gigabit LAN: Ano Rychlosti SFP/SFP+: (5) 1000Mbps + (1) 1000Mbps Combo Napájení Max. spotřeba energie [W]: 11 Napájení přes PoE: 11 .. 30V DC Typ napájení: DC konektor, PoE Typy PoE: Vstupní Napájení přes konektor/svorkovnici: 10 .. 28V DC Software Operační systém: RouterOS - L5 Výchozí IP adresa: 192.168.88.1 Výchozí jméno a heslo: admin / -

CRS106-1C-5S je velmi malý a levný optický switch/router s plnohodnotným operačním systémem RouterOS, který obsahuje 5x SFP a 1x combo (SFP/ETH) port. Cloud Router Switch je poháněn procesorem QCA8511 taktovaným na 400MHz, obsahuje 128MB RAM, 16MB úložného prostoru, L5 licenci a jeho maximální spotřeba je 11W. Co se napájení týče, switch/router lze napájet přes klasický

napájecí adaptér (10 až 28V) ale také přes pasivní PoE. Součástí balení je napájecí adaptér 24V / 0.8A. Technické parametry Fyzické charakteristiky Provedení: Na zed', Desktop Hloubka [mm]: 137 Šířka [mm]: 114 Výška [mm]: 29 Hardware RAM [MB]: 128 CPU: QCA8511-AL1C Frekvence CPU [MHz]: 400 Počet CPU jader: 1 Velikost uložení [MB]: 16 Konektory a rozhraní Sériový port: RJ45 Rychlosti LAN: (1) 10/100/1000Mbps Gigabit LAN: Ano Rychlosti SFP/SFP+: (5) 1000Mbps + (1) 1000Mbps Combo Napájení Max. spotřeba energie [W]: 11 Napájení přes PoE: 11 .. 30V DC Typ napájení: DC konektor, PoE Typy PoE: Vstupní Napájení přes konektor/svorkovnici: 10 .. 28V DC Software Operační systém: RouterOS - L5 Výchozí IP adresa: 192.168.88.1 Výchozí jméno a heslo: admin / -