

TP-Link EAP115-Wall - 300Mbit/s bezdrátový nástěnný N access point

cena vč DPH: **816 Kč**

cena bez DPH: 674 Kč

Kód zboží (ID): 2571107

PN: EAP115-WALL

Záruka: 60 měsíců



Podnikový WiFi router TP-Link EAP115-Wall AP poskytuje flexibilní, snadno implementovatelné, spravovatelné a výkonné řešení **zabezpečení podnikové bezdrátové sítě**. Konstrukce pro snadné a elegantní **uchycení na stěnu**. **Konfigurace a správa WLAN** **jsou zjednodušeny díky funkci shlukování či softwaru pro centralizovanou správu**. Model EAP115-Wall má také **kaptivní portál a automatickou VF správu**, takže je ideální pro náročná podniková prostředí s vysokou hustotou, jako jsou školní areál, hotely, nákupní střediska a kanceláře.

Dokonale vytvarován

EAP115-Wall se bez problémů hodí ke každému podnikovému stylu se svým uhlazeným, minimalistickým vzhledem. Štíhlý design zahrnuje pouze 11 mm silný kryt.

Centralizované řízení

Spravuj a monitoruj stovky EAP bez námahy, všechny z jednoho místa. Volně dostupný Auranet Controller Software od TP-Linku poskytuje intuitivní rozhraní správy bez nutnosti speciálního školení. Správa Wi-Fi nebyla nikdy tak jednoduchá a nenákladná.

Přizpůsobené ověřování hostů s Captive portálem

Captive portál poskytuje pohodlnou metodu ověření hostů Wi-Fi sítě. Zvolte si z okruhu možností ověření a vytvořte si unikátní stránku ověření s propagací vašeho podnikání hostům.

Vlastnosti:

Konstrukce upravená pro snadnou montáž umožňuje instalaci do jakéhokoliv EU typu nástěnného datového boxu

Kompaktní, nízkoprofilový, diskrétní design se hodí k jakémukoli interiérovému stylu

Volně dostupný Auranet Controller Software umožňuje administrátorům snadno spravovat stovky EAP

Podpora napájení přes ethernet (PoE, 802.3af) pro pohodlnou a cenově dostupnou instalaci

Podniková třída zabezpečení Wi-Fi pomáhá snížit bezpečnostní hrozby sítě

Captive portál poskytuje jednu pohodlnou metodu ověření pro hosty Wi-Fi sítě

Podpora správy VLAN pro rozšířený síťový management

Parametry a specifikace:

Hardwarové funkce:

Rozhraní: Ethernet (RJ-45) Port *2(1 port podpora Passive PoE)

Tlačítko: Reset, LED/WiFi

Rozměry (Š x H x V): 86,8 x 30,2 x 86,8 mm

Standardy bezdrátové sítě: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Typ antény: interní 2x 1,8 dBi Omni

Spotřeba: 2.8 W

Napájení: PoE 802.3af aktivní

Montáž: nástěnná

Watch Dog: Ano

Funkce bezdrátové sítě:

Frekvence: 2.4-2.4835GHz

EIRP: $\leq 15\text{dBm}$(EIRP)

Bezdrátové režimy: Standalone Mode

Bezdrátové funkce:

Multiple SSIDs(Up to 8 SSIDs)

Enable/Disable Wireless Radio

Automatic Channel Assignment

Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm)

QoS(WMM)

Load Balance

Rate Limit

Reboot Schedule

