

Solarix Zásuvka CAT5E STP 2 x RJ45 na omítku bílá SX288-5E-STP-WH

cena vč DPH: **243 Kč**

cena bez DPH: 201 Kč

Kód zboží (ID): 257847

PN: SX288-5E-STP-WH

Záruka: 60 měsíců



Zásuvka Solarix CAT5E STP 2 x RJ45 na omítku bílá Stíněná dvouportová zásuvka SX288 kategorie 5E k instalaci na omítku, bílá.

Tato stíněná zásuvka Solarix SX288 je osazena dvěma porty typu RJ45 a je určena k instalaci na omítku. Datový kabel se zařezává do IDC svorkovnice typu 110, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Tato kompaktní zásuvka s velmi hezkým designem a pevným provedením bez problémů splňuje všechny parametry definované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Zásuvky SX288 nabízí skvělý výkon, vysokou spolehlivost a velmi jednoduchou instalaci. Součástí balení jsou plastové štítky modré a červené barvy, které slouží k označení jednotlivých portů. Nechybí ani oboustranná lepicí fólie, která je určena k uchycení zásuvek na hladkém povrchu. Barva zásuvky je bílá.

Technické informace Kategorie: CAT5E Podporované protokoly: 2.5G/5GBASE-T a nižší Počet portů: 2 Stínění: Ano Určení: Na omítku Modulární provedení: Ne Min. životnost portu: 750 zapojení/odpojení Krytí kontaktů: 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice: 110 8p8c Min. životnost svorkovnice: 200 zařezání Velikost a typ vodiče: AWG 26 - 22, drát Materiál nekovových částí: FR plast podle UL94-0 Barva: Bílá

<h1>Zásuvka Solarix CAT5E STP 2 x RJ45 na omítku bílá</h1>

<h2>Stíněná dvouportová zásuvka SX288 kategorie 5E k instalaci na omítku, bílá.</h2>

<p>Tato stíněná zásuvka Solarix SX288 je osazena dvěma porty typu RJ45 a je určena k instalaci na omítku. Datový kabel se zařezává do IDC svorkovnice typu 110, která je označena barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Tato kompaktní zásuvka s velmi hezkým designem a pevným provedením bez problémů splňuje všechny parametry definované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Zásuvky SX288 nabízí skvělý výkon, vysokou spolehlivost a velmi jednoduchou instalaci. Součástí balení jsou plastové štítky modré a červené barvy, které slouží k označení jednotlivých portů. Nechybí ani oboustranná lepící fólie, která je určena k uchycení zásuvek na hladkém povrchu. Barva zásuvky je bílá.</p>

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické informace </td>

</tr>

<tr>

<td>Kategorie:</td>

<td>CAT5E</td>

</tr>

<tr>

<td>Podporované protokoly:</td>

<td>2.5G/5GBASE-T a nižší</td>

</tr>

<tr>

<td>Počet portů:</td>

<td>2</td>

</tr>

<tr>

<td>Stínění:</td>

<td>Ano</td>

</tr>

<tr>

<td>Určení:</td>

<td>Na omítku</td>

</tr>

<tr>

<td>Modulární provedení:</td>

<td>Ne</td>

</tr>

<tr>

<td>Min. životnost portu:</td>

<td>750 zapojení/odpojení</td>

</tr>

<tr>

<td>Krytí kontaktů:</td>

<td>50 μ zlata a 100 μ niklu</td>

```
</tr>
<tr>
<td>Svorkovnice:</td>
<td>110 8p8c</td>
</tr>
<tr>
<td>Min. životnost svorkovnice:</td>
<td>200 zařezání</td>
</tr>
<tr>
<td>Velikost a typ vodiče:</td>
<td>AWG 26 - 22, drát</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiál nekovových částí:</td>
<td>FR plast podle UL94-0</td>
</tr>
<tr>
<td>Barva:</td>
<td>Bílá</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```