

TRANSCEND Compact Flash 16GB (133x)

cena vč DPH: **682 Kč**

cena bez DPH: 563.3 Kč

Kód zboží (ID): 25907

PN: TS16GCF133

Záruka: 36 měsíců

<http://uk.transcend-info.com/Products/CatList.asp?LangNo=0&ModNo=174>

Vlastnosti:

- Výkon a spolehlivost na bázi MLC flash
- Vyhovuje štandardom CF typu I - Podporuje režim Ultra DMA 0-4 - CompactFlash 4.0 kompatibilný - zabudovaná hardvérová technológia ECC na detekciu a opravu chýb - rozhranie ATA - nízka spotreba energie - kompatibilita s viacerými platformami - kompatibilita s RoHS - obmedzená doživotná záruka* - všetky komerčné CF karty sú štandardne vymeniteľné disky

Špecifikácie:

Veľkosť

42.8 mm x 36.4 mm x 3.3mm

Op. Napätie

3.3V/5V

Op. Teplota

-25°C (-13°F) až 85°C (185°F)

Trvanlivosť

10 000 cyklov vloženia/vyňatia

Hmotnosť

11.4g (Max.)

Max. R/W Výkon (MB/s) (Rôzne podľa hustoty)

Čítanie 50 MByte/s, zápis 20 MByte/s

*Poznámka:

Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od hardvéru hostiteľa, softvéru, režimu prenosu a používania.

Kompatibilita

Ideálny upgrade pre digitálne fotoaparáty

.

<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>
<p>http://uk.transcend-info.com/Products/CatList.asp?LangNo=0&ModNo=174</spa

n></p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Vlastnosti:</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">- Výkon a spoľahľivosť na báze MLC flash</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">- Vyhovuje štandardom CF
typu I
- Podporuje režim Ultra DMA 0-4
- CompactFlash 4.0 kompatibilný
- zabudovaná hardvérová technológia ECC na detekciu a opravu chýb
- rozhranie ATA
- nízka spotreba energie
- kompatibilita s viacerými platformami
- kompatibilita s RoHS
- obmedzená doživotná záruka*
- všetky komerčné CF karty sú štandardne vymeniteľné disky</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Špecifikácie:</p>
<table style="width: 520px; border-spacing: 0px;" dir="ltr" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 38%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Veľkosť</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 63%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">42.8 mm x 36.4 mm x 3.3mm</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 38%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Op. Napätie</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 63%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">3.3V/5V</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 38%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">Op. Teplota</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>
</td>
<td valign="middle" style="width: 63%;">
<p dir="ltr" style="text-align: left;">-25°C (-13°F) až 85°C (185°F)</p>
<p dir="ltr" style="text-align: left;"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle" style="width: 38%;">

Trvanlivosť 10 000 cyklov vloženia/vyňatia	Hmotnosť 11.4g (Max.)
Max. R/W Výkon (MB/s) (Rôzne podľa hustoty) Čítanie 50 MByte/s, zápis 20 MByte/s	*Poznámka: Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od hardvéru hostiteľa, softvéru, režimu prenosu a používania.
Kompatibilita Ideálny upgrade pre digitálne fotoaparáty	

```
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

.