

Grandstream GXP1782 SIP telefon

cena vč DPH: **1729 Kč**

cena bez DPH: 1429 Kč

Kód zboží (ID): 2591202

PN: GXP1782

Záruka: 24 měsíců



Parádní **8linkový IP telefon Grandstream GXP1782** nabízí **4 účty SIP** a je navržený pro hromadné nasazení a snadný management hovorů. Tento model se vyznačuje elegantním designem s **integrováním 3,3" TFT LCD displejem s rozlišením 200 x 80 obrazových bodů** a sadou funkcí nové generace, jako je možnost **5cestné audiokonference** pro maximální produktivitu, kdy zejména oceníte širokopásmový reproduktor a full-duplex odposlech s pokročilou redukcí akustické ozvěny. S **podporou EHS** připojíte náhlavní soupravy Plantronics, Jabra nebo Sennheiser, což se obzvláště hodí v rušném prostředí.

Upozornění: V případě připojení drátových náhlavních souprav Plantronics z řady HW je nutné zakoupit propojovací kabel U-10P-S. Pro bezdrátové náhlavní soupravy Plantronics budete potřebovat EHS kabel APD-80. Pro připojení náhlavních souprav značky Jabra (např. BIZ-1500, BIZ-2300 či BIZ-2400) budete potřebovat propojovací kabel GN-8800-00-25 nebo GN-8800-01-06.

Velkou výhodou tohoto modelu je **rozhraní USB pro jednoduchý import a export dat** či volba vlastního vyzvánění. K síti se připojíte drátem skrze rozhraní **LAN s rychlostí přenosu až 1 GB/s**, samotná komunikace je tak díky tomuto řešení výrazně rychlejší. Grandstream GXP1782 navíc nabízí nejmodernější bezpečnostní šifrovací technologie (SRTP a TLS), takže se nemusíte strachovat o vaši bezpečnost a soukromí během používání telefonu.

Telefon GXP1782 lze vzdáleně spravovat a konfigurovat pomocí softwarového nástroje **Grandstream's Device Management System (GDMS)**, který poskytuje **centralizované rozhraní pro konfiguraci, provisioning, správu a monitorování nasazených koncových bodů**. Tento IP telefon lze konfigurovat s

tímto UCM v kombinaci s funkcí **Zero-Config**, která podporuje automatizované poskytování služeb pomocí konfiguračního souboru TR-069 nebo pomocí XML souborů s 256bitovým šifrováním AES. Zařízení však funguje i se všemi dalšími významnými IP PBX systémy, jako jsou například **3CX**, **Broadsoft** či **Asterisk**.

Telefonní seznam pojme **až 2000 kontaktů** a seznam historie volání **až 500 záznamů**. Umožňuje uživatelům konfigurovat **virtuální víceúčelové klíče (až 32 VPKs) ve webovém rozhraní**, ke kterým lze rychle přistupovat zadáním IP adresy telefonu. V praxi to znamená, že si do paměti pohodlně uložíte **až 32 čísel pro rychlé vytáčení**.

Celá 17xx řada je opatřena **bezpečnostním zámekem Kensington Security**, který spolehlivě ochrání zařízení před krádeží. V neposlední řadě je IP telefon vybavený funkcí **PoE (Power over Ethernet)**, takže napájení připojeného zařízení probíhá skrze samotný datový síťový kabel. PoE vám tak **rapidně ušetří námahu a náklady pro připojování** dodatečných napájecích kabelů i starosti s nedostatkem elektrických zásuvek.

Hlavní přednosti

- Parádní 8linkový IP telefon Grandstream GXP1782 nabízí celkem 4 účty SIP a je navržený pro hromadné nasazení a snadný management hovorů
- Úžasná kapacita telefonního seznamu pojme až 2 000 kontaktů a v historii hovorů se nalezne místo až pro 500 záznamů
- Velkou výhodou tohoto modelu je možnost připojení pomocí sítě LAN s 1GB/s rychlostí přenosu dat pro bezproblémovou komunikaci
- Tlačítko Speakerphone – hlasité volání s pokročilým potlačením ozvěny je praktická funkce pro starší generace, kterým už tolik neslouží sluch
- Podpora Electronic Hook Switch (EHS) pro náhlavní soupravy Plantronics, Jabra a Sennheiser
- Jednoduchá realizace 5cestných audiokonferencí zajistí vašemu týmu maximální produktivitu
- Telefon obsahuje bezpečnostní funkce na úrovni operátora, jako je šifrování dat, bezpečné bootování či Dual Firmware Images
- Vzdálená správa a konfigurace přes software GDMS, který poskytuje centralizované rozhraní pro všechny funkce telefonu
- Lze konfigurovat nejen s PBX řady UCM od výrobce Grandstream, ale i se všemi dalšími IP PBX systémy – 3CX, Broadsoft či Asterisk
- Umožňuje uživatelům konfigurovat virtuální víceúčelové klíče (až 32 VPKs) ve webovém rozhraní, ke kterým lze rychle přistupovat zadáním IP adresy telefonu
- Oceníte také funkci nahrávání hovoru a USB rozhraní pro import a export dat
- PoE napájení ušetří námahu a náklady pro připojování dodatečných napájecích kabelů i starosti s nedostatkem elektrických zásuvek

Specifikace

- Značka: Grandstream
- Model: GXP1782

- Určení: IP telefon

Displej

- Dotykový displej: Ne
- Typ displeje: TFT LCD
- Úhlopříčka: 3,3"
- Rozlišení: 200 x 80 px

Ovládání

- Počet programovatelných tlačítek: 4 XML klávesy
- Tlačítka pro ovládání nabídky: 5 kláves
- Vyhrazené funkční klávesy: phonebook, transfer, conference, headset, mute, send/redial, speakerphone, volume +/-

Připojení

- USB port: 1x USB 3.0
- Sluchátkový port: 1x RJ-9
- Podpora EHS: Ano
- Počet LAN portů: 2x RJ-45
- Maximální rychlost LAN: až 1 GB/s
- Protokoly: SIP RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, RTCP-XR, HTTP / HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, TELNET, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
- Quality of Service: L2 QoS (802.1q, 802.1p), L3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)
- Bezpečnost: heslo na úrovni uživatele a správce, ověřování na základě MD5 a MD5-sess, 256-bit AES (AES-256), SRTP, TLS, kontrola přístupu k médiím 802.1x, bezpečné bootování

Volání

- Počet kanálů: 8
- Maximální počet SIP účtů: 4
- Maximální počet VPK klíčů: až 32 VPKs
- Audiokonference: 5cestná konference
- VoIP protokoly: RTCP, RTP, SIP, SRTP
- Hlasové kodeky: AEC, AJB, AGC, CNG, DTMF, G.711μ, G.711A, G.722, G.723, G.726, G.729AB, iLBC, OPUS, PLC, VAD

Napájení

- Podpora PoE: Ano
- Standard PoE: IEEE 802.3af
- Vstup: 100 až 240V AC
- Frekvence na vstupu 50 / 60 Hz
- Výstup: 5 V DC / 1 A
- Maximální spotřeba energie: 5 W

Prostředí

- Montáž na zeď: Ano
- Provozní teplota: 0 až +40 °C
- Teplota skladování: -10° až +60°C
- Provozní vlhkost: 10 až 90 %

Fyzické vlastnosti

- Barva: černá
- Čistá hmotnost: 925 g
- Rozměry (Š x V x H): 16,7 x 8,6 x 23,1 cm
- Hmotnost balení: 1,55 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 18 x 10 x 25 cm

Obsah balení

1x IP telefon Grandstream GXP1782 SIP

1x sluchátko s kabelem

1x podstavec

1x 5V nabíjecí adaptér

1x síťový kabel RJ-45

1x licence GPL

1x průvodce rychlou instalací

<div class="korektura">

<p>Parádní 8linkový IP telefon Grandstream GXP1782 nabízí 4 účty SIP a je navržený pro hromadné nasazení a snadný management hovorů. Tento model se vyznačuje elegantním designem s integrovaným 3,3" TFT LCD displejem s rozlišením 200 x 80 obrazových bodů a sadou funkcí nové generace, jako je možnost 5cestné audiokonference pro maximální produktivitu, kdy zejména oceníte širokopásmový reproduktor a full-duplex odposlech s pokročilou redukcí akustické ozvěny. S podporou EHS připojíte náhlavní soupravy Plantronics, Jabra nebo Sennheiser, což se obzvláště hodí v rušném prostředí.</p><p>Upozornění: V případě připojení drátových náhlavních souprav Plantronics z řady HW je nutné zakoupit propojovací kabel U-10P-S. Pro bezdrátové náhlavní soupravy Plantronics budete potřebovat EHS kabel APD-80. Pro připojení náhlavních souprav značky Jabra (např. BIZ-1500, BIZ-2300 či BIZ-2400) budete potřebovat propojovací kabel GN-8800-00-25 nebo GN-8800-01-06.</p>

<p>Velkou výhodou tohoto modelu je rozhraní USB pro jednoduchý import a export dat či volba vlastního vyzvánění. K síti se připojíte drátem skrze rozhraní LAN s rychlostí přenosu až 1 GB/s, samotná komunikace je tak díky tomuto řešení výrazně rychlejší. Grandstream GXP1782 navíc nabízí nejmodernější bezpečnostní šifrovací technologie (SRTP a

TLS), takže se nemusíte strachovat o vaši bezpečnost a soukromí během používání telefonu.

Telefon GXP1782 lze vzdáleně spravovat a konfigurovat pomocí softwarového nástroje **Grandstream's Device Management System (GDMS)**, který poskytuje **centralizované rozhraní pro konfiguraci, provisioning, správu a monitorování nasazených koncových bodů**. Tento IP telefon lze konfigurovat s tímto UCM v kombinaci s funkcí **Zero-Config**, která podporuje automatizované poskytování služeb pomocí konfiguračního souboru TR-069 nebo pomocí XML souborů s 256bitovým šifrováním AES. Zařízení však funguje i se všemi dalšími významnými IP PBX systémy, jako jsou například **3CX, Broadsoft** či **Asterisk**.

Telefonní seznam pojme **až 2000 kontaktů** a seznam historie volání **až 500 záznamů**. Umožňuje uživatelům konfigurovat **virtuální víceúčelové klíče (až 32 VPKs) ve webovém rozhraní**, ke kterým lze rychle přistupovat zadáním IP adresy telefonu. V praxi to znamená, že si do paměti pohodlně uložíte **až 32 čísel pro rychlé vytáčení**.

Celá 17xx řada je opatřena **bezpečnostním zámekem Kensington Security**, který spolehlivě ochrání zařízení před krádeží. V neposlední řadě je IP telefon vybavený funkcí **PoE (Power over Ethernet)**, takže napájení připojeného zařízení probíhá skrze samotný datový síťový kabel. PoE vám tak **rapidně ušetří námahu a náklady pro připojování** dodatečných napájecích kabelů i starosti s nedostatkem elektrických zásuvek.

<https://www.youtube.com/embed/1j3t4XuXf5M?rel=0>
frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Hlavní přednosti

- Parádní 8linkový IP telefon Grandstream GXP1782 nabízí celkem 4 účty SIP a je navržený pro hromadné nasazení a snadný management hovorů

- Úžasná kapacita telefonního seznamu pojme až 2 000 kontaktů a v historii hovorů se nalezne místo až pro 500 záznamů

- Velkou výhodou tohoto modelu je možnost připojení pomocí sítě LAN s 1GB/s rychlostí přenosu dat pro bezproblémovou komunikaci

- Tlačítko Speakerphone – hlasité volání s pokročilým potlačením ozvěny je praktická funkce pro starší generace, kterým už tolik neslouží sluch

- Podpora Electronic Hook Switch (EHS) pro náhlavní soupravy Plantronics, Jabra a Sennheiser

- Jednoduchá realizace 5cestných audiokonferencí zajistí vašemu týmu maximální produktivitu

- Telefon obsahuje bezpečnostní funkce na úrovni operátora, jako je šifrování dat, bezpečné bootování či Dual Firmware Images

- Vzdálená správa a konfigurace přes software GDMS, který poskytuje centralizované rozhraní pro všechny funkce telefonu

- Lze konfigurovat nejen s PBX řady UCM od výrobce Grandstream, ale i se všemi dalšími IP PBX systémy – 3CX, Broadsoft či Asterisk

- Umožňuje uživatelům konfigurovat virtuální víceúčelové klíče (až 32 VPKs) ve webovém rozhraní, ke kterým lze rychle přistupovat zadáním IP adresy telefonu

- Oceníte také funkci nahrávání hovoru a USB rozhraní pro import a export

dat

PoE napájení ušetří námahu a náklady pro připojování dodatečných napájecích kabelů i starosti s nedostatkem elektrických zásuvek

<h3>Specifikace</h3>

<ul class="para">

Značka: Grandstream

Model: GXP1782

Určení: IP telefon

<h4>Displej</h4>

<ul class="para">

Dotykový displej: Ne

Typ displeje: TFT LCD

Úhlopříčka: 3,3"

Rozlišení: 200 x 80 px

<h4>Ovládání</h4>

<ul class="para">

Počet programovatelných tlačítek: 4 XML klávesy

Tlačítka pro ovládání nabídky: 5 kláves

Vyhrazené funkční klávesy: phonebook, transfer, conference, headset, mute, send/redial, speakerphone, volume +/-

<h4>Připojení</h4>

<ul class="para">

USB port: 1x USB 3.0

Sluchátkový port: 1x RJ-9

Podpora EHS: Ano

Počet LAN portů: 2x RJ-45

Maximální rychlost LAN: až 1 GB/s

Protokoly: SIP RFC3261, TCP / IP / UDP, RTP / RTCP, RTCP-XR, HTTP / HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, TELNET, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

Quality of Service: L2 QoS (802.1q, 802.1p), L3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS)

Bezpečnost: heslo na úrovni uživatele a správce, ověřování na základě MD5 a MD5-sess, 256-bit AES (AES-256), SRTP, TLS, kontrola přístupu k médiím 802.1x, bezpečné bootování

<h4>Volání</h4>

<ul class="para">

Počet kanálů: 8

Maximální počet SIP účtů: 4

Maximální počet VPK klíčů: až 32 VPKs

Audiokonference: 5cestná konference

VoIP protokoly: RTCP, RTP, SIP, SRTP

Hlasové kodeky: AEC, AJB, AGC, CNG, DTMF, G.711μ, G.711A, G.722, G.723, G.726, G.729AB, iLBC, OPUS, PLC, VAD

<h4>Napájení</h4>

<ul class="para">

Podpora PoE: Ano

Standard PoE: IEEE 802.3af

Vstup: 100 až 240V AC

Frekvence na vstupu 50 / 60 Hz

Výstup: 5 V DC / 1 A

Maximální spotřeba energie: 5 W

<h4>Prostředí</h4>

<ul class="para">

Montáž na zeď: Ano

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Teplota skladování: -10° až +60°C

Provozní vlhkost: 10 až 90 %

<h4>Fyzické vlastnosti</h4>

<ul class="para">

Barva: černá

Čistá hmotnost: 925 g

Rozměry (Š x V x H): 16,7 x 8,6 x 23,1 cm

Hmotnost balení: 1,55 kg

Rozměry balení (Š x V x H): 18 x 10 x 25 cm

<h3>Obsah balení</h3>

1x IP telefon Grandstream GXP1782 SIP

1x sluchátko s kabelem

1x podstavec

1x 5V nabíjecí adaptér

1x síťový kabel RJ-45

1x licence GPL

1x průvodce rychlou instalací

</div>