Honeywell MS9540 VoyagerCG, RS232, stojan, černá

cena vč DPH: **2743 Kč**
cena bez DPH: 2267.2 Kč

Kód zboží (ID):	26599
PN:	MK9540-37C41
Záruka:	60 měsíců

Voyager patří mezi nejkvalitnější ruční laserové snímače čárového kódu. Standardním vybavením snímače je automatická aktivace laseru. Po přiblížení předmětu s čárovým kódem ke snímači je IR čidlem automaticky aktivován dobře viditelný laserový paprsek (650 nm). U snímače MS-9520 dojde k sejmutí čárového kódu automaticky. MS-9540 umožní uživateli pohodlně si vybrat požadovaný čárový kód k sejmutí a až postisku tlačítka CodeGate je čárový kód dekódován a výsledná data jsou odeslána do připojeného počítače nebo pokladny. Tlačítko CodeGate umožňuje inteligentní snímání, které je vhodné pro všechny aplikace snímání čárových kódů, včetně spolehlivého výběru jednotlivých položek ze seznamu čárových kódů, zpracování dokumentace a inventarizace majetku. Oba typy mohou být používány jako ruční i jako stacionární. Voyager automaticky deaktivuje funkci tlačítka CodeGate pokud je snímač umístěn ve stojanu. SPECIFIKACE Světelný zdroj: laserová dioda ve spektru viditelného světla 650nm ± 10nm Výkon: < 0,96 mW Hloubka pole: 0-203mm Šířka pole: 64 mm u hlavy snímače, 249mm ve vzdálenosti 203mm od hlavy snímače Rychlost snímání: 72 ± 2 skenů za sekundu Max. hustota kódu: 5 mil (0,127mm) Aktivace: IR čidlem Dlouhý dosah: 0-279mm nebo krátký dosah: 0-102mm Minimální kontrast kódu: 35% Komunikace: RS232 Počet znaků při 1 čtení: do 80 znaků Znalost kódů: automaticky rozpoznává všechny běžně používané čárové kódy Programovatelnost: pomocí programovacích kódů nebo sériovým rozhraním pomocí programu MetroSet Zvuková signalizace: 7 tónů nebo bez zvuku Světelná signalizace: 3 světelné diody (laser svítí, správné čtení, CodeGate aktivní) Vstupní napětí: 5VDC ± 0,25V Výkon: 0,675 mW Operační výkon: 0,825 mW, proud 165 mA Klidový výkon: 0,600 mW, proud 120mA Laser třída: CDRH třída II Délka: 198mm Šířka: 45mm rukojeť / 78mm hlava Výška: 40mm Váha: 149g Standardní příslušenství: snímač, kabel pro zvolené rozhraní, stojánek pro automatické snímání a pro uchycení, transformátor 220V / +5,2V, uživatelská příručka

Voyager patří mezi nejkvalitnější ruční laserové snímače čárového kódu.

Standardním vybavením snímače je automatická aktivace laseru. Po přiblížení předmětu s čárovým kódem ke snímači je IR čidlem automaticky aktivován dobře viditelný laserový paprsek (650 nm). U snímače MS-9520 dojde k sejmutí čárového kódu automaticky. MS-9540 umožní uživateli pohodlně si vybrat požadovaný čárový kód k sejmutí a až postisku tlačítka CodeGate je čárový kód dekódován a výsledná data jsou odeslána do připojeného počítače nebo pokladny. Tlačítko CodeGate umožňuje inteligentní snímání, které je vhodné pro všechny aplikace snímání čárových kódů, včetně spolehlivého výběru jednotlivých položek ze seznamu čárových kódů, zpracování dokumentace a inventarizace majetku. Oba typy mohou být používány jako ruční i jako stacionární. Voyager automaticky deaktivuje funkci tlačítka CodeGate pokud je snímač umístěn ve stojanu.

SPECIFIKACE
Světelný zdroj: laserová dioda ve spektru viditelného světla 650nm ± 10nm
Výkon: < 0,96 mW
Hloubka pole: 0-203mm
Šířka pole: 64 mm u hlavy snímače, 249mm ve vzdálenosti 203mm od hlavy snímače
Rychlost snímání: 72 ± 2 skenů za sekundu
Max. hustota kódu: 5 mil (0,127mm)
Aktivace: IR čidlem Dlouhý dosah: 0-279mm nebo krátký dosah: 0-102mm
Minimální kontrast kódu: 35%
Komunikace: RS232
Počet znaků při 1 čtení: do 80 znaků
Znalost kódů: automaticky rozpoznává všechny běžně používané čárové kódy
Programovatelnost: pomocí programovacích kódů nebo sériovým rozhraním pomocí programu MetroSet
Zvuková signalizace: 7 tónů nebo bez zvuku
Světelná signalizace: 3 světelné diody (laser svítí, správné čtení, CodeGate aktivní)
Vstupní napětí: 5VDC ± 0,25V
Výkon: 0,675 mW
Operační výkon: 0,825 mW, proud 165 mA
Klidový výkon: 0,600 mW, proud 120mA
Laser třída: CDRH třída II
Délka: 198mm
Šířka: 45mm rukojeť / 78mm hlava
Výška: 40mm
Váha: 149g

Standardní příslušenství: snímač, kabel pro zvolené rozhraní, stojánek pro automatické snímání a pro uchycení, transformátor 220V / +5,2V, uživatelská příručka