

Honeywell MS3780 Fusion, USB (KBD) - bílá

cena vč DPH: **9322 Kč**

cena bez DPH: 7704 Kč

Kód zboží (ID): 26614

PN: MK3780-71A38

Záruka: 60 měsíců



Honeywell Fusion MK-3780 je lehká a ergonomická ruční laserová ruční čtečka, která v sobě kombinuje všesměrový a jednopaprskový snímač čárových kódů. Lehce seřiditelný stojánek s úhlem sklonu 50° má navíc tři pozice, ve kterých může být čtečka "uzamčena". Stojánek může být také napevno připojen k pokladně nebo na zeď. Fusion je vybaven technologií CodeGate® patentovanou společností Metrologic, která byla také velice úspěšně použita u série čteček Voyager. Integrovaný infračervený senzor automaticky rozpozná čárový kód. Uživatel si může vybrat čárový kód a po stisku tlačítka odeslat data o konkrétním čárovém kódu. Tato funkce umožňuje uživateli pominout ostatní čárové kódy, které si takto nevybral. Žádná jiná čtečka nenabízí takovýto komfort. Flash ROM, MetroSelect® and MetroSet2® programy a komunikační kabely chrání vaše investice, protože umožní čtečce Fusion růst společně s rostoucími požadavky Vašich aplikací. Klíčové vlastnosti: *scanování čarového kódu v jakémkoliv směru *možnost snímání jednopaprskovým laserem *přepnutí na cílené jednopaprskové snímání - snímání položek z menu *plně automatický provoz ve stojanu *automatický proces čtení kódů bez nutnosti manipulace se čtečkou *volitelný mód EAS *přečtení kódu a deaktivace zabezpečovacích čipů na zboží při jednom scanu Funkcionalita a ovládání Komunikační rozhraní: USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation Symboliky 1D čárových kódů: Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Nastavování: pomocí speciálních čárových kódů Ovládání: skenovací tlačítko Jazyková podpora: Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky Optické Světelný zdroj: viditelná laserová dioda VLD 650 nm Hloubka čtecího pole: 25-280 mm (13 mil barcode) Rychlost čtení: 1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second Minimální kontrast kódu: 35% Maximální šikmý úhel: 60° Snímací rastr: 5 směrů Elektrické Napájení: 5 VDC ± 0.25V Spotřeba v klidu: 1W Spotřeba v provozu: 1.4W Mechanické Rozměry Šířka:

73mm, Výška: 189mm, Délka: 65mm Váha: 195g Prostředí Provozní teplota: -20 až 40°C Skladovací teplota: -40 až 60°C Maximální okolní osvětlení: 4842lux Odolnost na nárazy: pád z 1,5 m na beton Skladovací vlhkost (nekondenzující): 5 až 95% Ostatní Certifikace: BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC

Honeywell Fusion MK-3780 je lehká a ergonomická ruční laserová ruční čtečka, která v sobě kombinuje všesměrový a jednopaprskový snímač čárových kódů. Lehce seřiditelný stojánek s úhlem sklonu 50° má navíc tři pozice, ve kterých může být čtečka "uzamčena". Stojánek může být také napevno připojen k pokladně nebo na zeď. Fusion je vybaven technologií CodeGate® patentovanou společností Metrologic, která byla také velice úspěšně použita u série čteček Voyager. Integrovaný infračervený senzor automaticky rozpozná čárový kód. Uživatel si může vybrat čárový kód a po stisku tlačítka odeslat data o konkrétním čárovém kódu. Tato funkce umožňuje uživateli pominout ostatní čárové kódy, které si takto nevybral. Žádná jiná čtečka nenabízí takovýto komfort. Flash ROM, MetroSelect® and MetroSet2® programy a komunikační kabely chrání vaše investice, protože umožní čtečce Fusion růst společně s rostoucími požadavky Vašich aplikací.

Klíčové vlastnosti: *scanování čarového kódu v jakémkoliv směru
*možnost snímání jednopaprskovým laserem *přepnutí na cílené jednopaprskové snímání - snímání položek z menu *plně automatický provoz ve stojanu
*automatický proces čtení kódů bez nutnosti manipulace se čtečkou *volitelný mód EAS *přečtení kódu a deaktivace zabezpečovacích čipů na zboží při jednom scanu
Funkcionalita a ovládání: **Komunikační rozhraní:** USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation **Symboliky 1D čárových kódů:** Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI **Nastavování:** pomocí speciálních čárových kódů **Ovládání:** skenovací tlačítko **Jazyková podpora:** Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky **Optické:** **Světelný zdroj:** viditelná laserová dioda VLD 650 nm **Hloubka čtecího pole:** 25-280 mm (13 mil barcode) **Rychlost čtení:** 1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second **Minimální kontrast kódu:** 35% **Maximální šikmý úhel:** 60° **Snímací rastr:** 5 směrů **Elektrické:** **Napájení:** 5 VDC ± 0.25V **Spotřeba v klidu:** 1W **Spotřeba v provozu:** 1.4W **Mechanické:** **Rozměry:** Šířka: 73mm, Výška: 189mm, Délka: 65mm **Váha:** 195g **Prostředí:** **Provozní teplota:** -20 až 40°C **Skladovací teplota:** -40 až 60°C **Maximální okolní osvětlení:** 4842lux **Odolnost na nárazy:** pád z 1,5 m na beton **Skladovací vlhkost (nekondenzující):** 5 až 95% **Ostatní:** Certifikace: BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC