

Honeywell QuantumT 3580, 1D, kit (RS232), black

cena vč DPH: **7191 Kč**

cena bez DPH: 5943 Kč

Kód zboží (ID): 26631

PN: MK3580-31C41

Záruka: 36 měsíců



MS3580 QuantumT je vícesměrová laserová čtečka čárových kódů s RS232 připojením. Umožňuje zvolit si volitelný snímací vzorek pomocí tlačítka na těle snímače. Lze nastavit primární snímací vzorek (základní je vícesměrný), sekundární snímací vzorek (základní je jednopaprskový) nebo automatické rozlišení standardních čárových kódů. Specifikace: Uživatelsky volitelný snímací vzorek: 20 paprsků (pro vícesměrný režim), 4 paprsky (pro rastrový režim), 1 paprsek (pro jednopaprskový režim), snímací vzorek 5 polí po 4 čárách (vícesměrný), 4 čáry (rastrový), 1 čára (jednopaprskový) Rychlost snímání: 1650 sejmutí za sekundu ve vícesměrném režimu, 320 sejmutí za sekundu v rastrovém režimu, 80 sejmutí za sekundu v jednopaprskovém režimu Parametry: Provedení: Stolní Rozhraní: RS232 Hmotnost (g): 170 Rozměry š x v x h (mm): 66 x 67 x 108 Barevné provedení: Černá Auto-sense: Ano Způsob snímání: Laser Světelný zdroj: viditelná laserová dioda 650nm ± 10nm Výkon laseru: max 1.18mW Hloubka pole: 25mm – 279mm pro 0.33mm (13 mil) čárové kódy Šířka pole: 38mm @ 25mm; 153mm @ 279mm (viz obrázek) Rychlost snímání: 1650 skenů/sec; 80 skenů/sec pro jednořádkový režim Struktura snímání: 5 polí po 4 vodorovných linkách Počet scanovacích čar: 20 Min. šířka čár. kódu: 5.0 mil. (0,127 mm) Dekódovací schopnost: automatické rozpoznání všech standardních čárových kódů Čtecí kontrast: 35% min. Počet načtených znaků: max 80 Rotace, rozteč, úhel vybočení: 360°, 60°, 60° Činnost bzučáku: 7 tónů nebo bez zvuku Indikátory: modrá - zapnutý laser, snímač je připraven na snímání; bílá - dobře načteno Operační teplota: -20°C až 40°C Skladovací teplota: -40°C až 60°C Vlhkost: 5% až 95% relativní vlhkost (nekondenzující) Úroveň světla: až 4842 Lux Nečistoty: odolnost proti prachu Obsah balení: Čtečka Návod Kabeláž Zdroj

MS3580 QuantumT je vícesměrová laserová čtečka čárových kódů s RS232 připojením. Umožňuje zvolit si volitelný snímací vzorek pomocí tlačítka na těle snímače. Lze nastavit primární snímací vzorek (základní je vícesměrný), sekundární snímací vzorek (základní je jednopaprskový) nebo automatické rozlišení standardních čárových kódů.

Specifikace:

Uživatelsky volitelný snímací vzorek: 20 paprsků (pro vícesměrný režim), 4 paprsky (pro rastrový režim), 1 paprsek (pro jednopaprskový režim), snímací vzorek 5 polí po 4 čárách (vícesměrný), 4 čáry (rastrový), 1 čára (jednopaprskový)

Rychlost snímání: 1650 sejmutí za sekundu ve vícesměrném režimu, 320 sejmutí za sekundu v rastrovém režimu, 80 sejmutí za sekundu v jednopaprskovém režimu

Parametry:

Provedení: Stolní

Rozhraní: RS232

Hmotnost (g): 170

Rozměry š x v x h (mm): 66 x 67 x 108

Barevné provedení: Černá

Auto-sense: Ano

Způsob snímání: Laser

Světelný zdroj: viditelná laserová dioda 650nm ± 10nm

Výkon laseru: max 1.18mW

Hloubka pole: 25mm – 279mm pro 0.33mm (13 mil) čárové kódy

Šířka pole: 38mm @ 25mm; 153mm @ 279mm (viz obrázek)

Rychlost snímání: 1650 skenů/sec; 80 skenů/sec pro jednořádkový režim

Struktura snímání: 5 polí po 4 vodorovných linkách

Počet scanovacích čar: 20

Min. šířka čár. kódu: 5.0 mil. (0,127 mm)

Dekódovací schopnost: automatické rozpoznání všech standardních čárových kódů

Čtecí kontrast: 35% min.

Počet načtených znaků: max 80

Rotace, rozteč, úhel vybočení: 360°, 60°, 60°

Činnost bzučáku: 7 tónů nebo bez zvuku

Indikátory: modrá - zapnutý laser, snímač je připraven na snímání; bílá - dobře načteno

Operační teplota: -20°C až 40°C

Skladovací teplota: -40°C až 60°C

Vlhkost: 5% až 95% relativní vlhkost (nekondenzující)

Úroveň světla: až 4842 Lux

Nečistoty: odolnost proti prachu

Obsah balení:
Čtečka

Návod
Kabeláž
Zdroj