

Honeywell MS5145 Eclipse, USB, černý, (MK-5145 eclipse)

cena vč DPH: **1367 Kč**

cena bez DPH: 1129.9 Kč

Kód zboží (ID): 26638

PN: MK5145-31A38-EU

Záruka: 36 měsíců

Snímač nelze nastavit do režimu snímání čárových kódů bez stisku tlačítka. MS-5145 je ruční laserový snímač čárových kódů vybavený nejmodernější technologií. Uživatel jednoduše zamíří na čárový kód, přičemž k přenosu dat dojde až po stisknutí tlačítka. Operace je usnadněna pulzujícím snímacím paprskem, který se ustálí jakmile senzor zaregistruje čárový kód, čímž dává uživateli najevo, že je připraven snímat. Tento inteligentní způsob snímání je vhodný pro všechny aplikace snímání čárových kódů, včetně spolehlivého výběru jednotlivých položek ze seznamu čárových kódů, zpracování dokumentace a inventarizace majetku.

HLAVNÍ VLASTNOSTI -Laserové snímání -Miniaturní rozměry -Snímání ze vzdálenosti až 14cm -Odolný kryt s gumovým nárazuvzdorným čelem

SPECIFIKACE Světelný zdroj:laserová dioda ve spektru viditelného světla 650nm ± 5nm Výkon: < 1,0 mW Hloubka pole: 0-140mm (13 mil) Šířka pole: 49 mm u hlavy snímače, 195mm ve vzdálenosti 140mm od hlavy snímače Rychlost snímání: 72 skenů za sekundu Max. hustota kódu: 4 mil (0,102mm) Minimální kontrast kódu: 35% Komunikace: KBD Počet znaků při 1 čtení: do 80 znaků Znalost kódů: automaticky rozpoznává všechny běžně používané čárové kódy Programovatelnost: pomocí programovacích kódů nebo sériovým rozhraním pomocí programu MetroSet Zvuková signalizace: 7 tónů nebo bez zvuku Světelná signalizace: zelená - laser svítí, připraven ke čtení; Červená - úspěšné čtení Vstupní napětí: 5VDC ± 0,25V Výkon: 0,675 mW Operační proud: 135 mA @ 5VDC Laser třída: CDRH třída II Délka: 169mm Šířka: 40mm rukojeť / 63mm hlava Výška: 35mm Váha: 97g **Standardní příslušenství:** snímač, kabel pro zvolené rozhraní, uživatelská příručka

<p>Snímač nelze nastavit do režimu snímání čárových kódů bez stisku tlačítka. MS-5145 je ruční laserový snímač čárových kódů vybavený nejmodernější technologií.

Uživatel jednoduše zamíří na čárový kód, přičemž k přenosu dat dojde až po stisknutí tlačítka.

Operace je usnadněna pulzujícím snímacím paprskem, který se ustálí jakmile senzor zaregistruje čárový kód, čímž dává uživateli najevo, že je připraven snímat. Tento inteligentní způsob snímání je vhodný pro všechny aplikace snímání čárových kódů, včetně spolehlivého výběru jednotlivých položek ze seznamu čárových kódů, zpracování dokumentace a inventarizace majetku.</p>

<p>HLAVNÍ VLASTNOSTI

-Laserové snímání

-Miniaturní rozměry

-Snímání ze vzdálenosti až 14cm

-Odolný kryt s gumovým nárazuvzdorným čelem</p>

<p>SPECIFIKACE

Světelný zdroj:laserová dioda ve spektru viditelného světla 650nm ± 5nm

Výkon: $\leq 1,0 \text{ mW}$

Hloubka pole: 0-140mm (13 mil)

Šířka pole: 49 mm u hlavy snímače, 195mm ve vzdálenosti 140mm od hlavy snímače

Rychlost snímání: 72 skenů za sekundu

Max. hustota kódu: 4 mil (0,102mm)

Minimální kontrast kódu: 35%

Komunikace: KBD

Počet znaků při 1 čtení: do 80 znaků

Znalost kódů: automaticky rozpoznává všechny běžně používané čárové kódy

Programovatelnost: pomocí programovacích kódů nebo sériovým rozhraním pomocí programu MetroSet

Zvuková signalizace: 7 tónů nebo bez zvuku

Světelná signalizace: zelená - laser svítí, připraven ke čtení; Červená - úspěšné čtení

Vstupní napětí: 5VDC ± 0,25V

Výkon: 0,675 mW

Operační proud: 135 mA @ 5VDC

Laser třída: CDRH třída II

Délka: 169mm

Šířka: 40mm rukojeť / 63mm hlava

Výška: 35mm

Váha: 97g

Standardní příslušenství: snímač, kabel pro zvolené rozhraní, uživatelská příručka</p>