Honeywell MS3780 Fusion, RS232 - černá

cena vč DPH:	**14194 Kč**
cena bez DPH:	11730.2 Kč
Kód zboží (ID):	26662
PN:	MK3780-61C41
Záruka:	60 měsíců

Honeywell Fusion MK-3780 je lehká a ergonomická ruční laserová ruční čtečka, která v sobě kombinuje všesměrový a jednopaprskový snímač čarových kódů. Lehce seřiditelný stojánek s úhlem sklonu 50° má navíc tři pozice, ve kterých může být čtečka "uzamčena". Stojánek může být také napevno připojen k pokladně nebo na zeď. Fusion je vybaven technologií CodeGate® patentovanou společností Metrologic, která byla také velice úspěšně použita u série čteček Voyager. Integrovaný infračervený senzor automaticky rozpozná čarový kód. Uživatel si může vybrat čarový kód a po stisku tlačítka odeslat data o konkrétním čarovém kódu. Tato funkce umožňuje uživateli pominout ostatní čarové kódy, které si takto nevybral. Žádná jiná čtečka nenabízí takovýto komfort. Flash ROM, MetroSelect® and MetroSet2® programy a komunikační kabely chrání vaše investice, protože umožní čtečce Fusion růst společně s rostoucími požadavky Vašich aplikací. Klíčové vlastnosti: *scanování čarového kódu v jakémkoliv směru *možnost snímání jednopaprskovým laserem *přepnutí na cílené jednopaprskové snímání - snímání položek z menu *plně automatický provoz ve stojanu *automatický proces čtení kódů bez nutnosti manipulace se čtečkou *volitelný mód EAS *přečtení kódu a deaktivace zabezpečovacích čipů na zboží při jednom scanu Funkcionalita a ovládání Komunikační rozhraní: USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation Symboliky 1D čárových kódů: Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Nastavování: pomocí speciálních čárových kódů Ovládání: skenovací tlačítko Jazyková podpora: Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky Optické Světelný zdroj: viditelná laserová dioda VLD 650 nm Hloubka čtecího pole: 25-280 mm (13 mil barcode) Rychlost čtení: 1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second Minimální kontrast kódu: 35% Maximální šikmý úhel: 60° Snímací rastr: 5 směrů Elektrické Napájení: 5 VDC ± 0.25V Spotřeba v klidu: 1W Spotřeba v provozu: 1.4W Mechanické Rozměry Šířka:

73mm, Výška: 189mm, Délka: 65mm Váha: 195g Prostředí Provozní teplota: -20 až 40°C Skladovací teplota: -40 až 60°C Maximální okolní osvětlení: 4842lux Odolnost na nárazy: pád z 1,5 m na beton Skladovací vlhkost (nekondenzující): 5 až 95% Ostatní Certifikace: BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC

Honeywell Fusion MK-3780 je lehká a ergonomická ruční laserová ruční čtečka, která v sobě kombinuje všesměrový a jednopaprskový snímač čarových kódů. Lehce seřiditelný stojánek s úhlem sklonu 50° má navíc tři pozice, ve kterých může být čtečka "uzamčena". Stojánek může být také napevno připojen k pokladně nebo na zeď.
Fusion je vybaven technologií CodeGate® patentovanou společností Metrologic, která byla také velice úspěšně použita u série čteček Voyager. Integrovaný infračervený senzor automaticky rozpozná čarový kód. Uživatel si může vybrat čarový kód a po stisku tlačítka odeslat data o konkrétním čarovém kódu. Tato funkce umožňuje uživateli pominout ostatní čarové kódy, které si takto nevybral. Žádná jiná čtečka nenabízí takovýto komfort.
Flash ROM, MetroSelect® and MetroSet2® programy a komunikační kabely chrání vaše investice, protože umožní čtečce Fusion růst společně s rostoucími požadavky Vašich aplikací.

Klíčové vlastnosti:
*scanování čarového kódu v jakémkoliv směru
*možnost snímání jednopaprskovým laserem
*přepnutí na cílené jednopaprskové snímání - snímání položek z menu
*plně automatický provoz ve stojanu
*automatický proces čtení kódů bez nutnosti manipulace se čtečkou
*volitelný mód EAS
*přečtení kódu a deaktivace zabezpečovacích čipů na zboží při jednom scanu

<u>Funkcionalita a ovládání</u>

Komunikační rozhraní: USB, RS232, klávesnicové, IBM 46xx (RS485), OCIA, Laser Emulation, Light Pen Wand Emulation
Symboliky 1D čárových kódů: Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Nastavování: pomocí speciálních čárových kódů
Ovládání: skenovací tlačítko
Jazyková podpora: Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky

<u>Optické</u>

Světelný zdroj: viditelná laserová dioda VLD 650 nm
Hloubka čtecího pole: 25-280 mm (13 mil barcode)

Rychlost čtení: 1,333 scan lines per second; Single line: 67 scan lines per second
Minimální kontrast kódu: 35%
Maximální šikmý úhel: 60°
Snímací rastr: 5 směrů

<u>Elektrické</u>

Napájení: 5 VDC ± 0.25V
Spotřeba v klidu: 1W
Spotřeba v provozu: 1.4W

<u>Mechanické</u>

Rozměry Šířka: 73mm, Výška: 189mm, Délka: 65mm
Váha: 195g

<u>Prostředí</u>

Provozní teplota: -20 až 40°C
Skladovací teplota: -40 až 60°C
Maximální okolní osvětlení: 4842lux
Odolnost na nárazy: pád z 1,5 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující): 5 až 95%

<u>Ostatní</u>

Certifikace: BSMI, C-Tick, CE, FCC Class A, IC, MIC