

Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2 - AP/client 5GHz, anténa 19dBi MIMO2x2, airMAX AC, 2x Gbit RJ45, PoE 24V

cena vč DPH: **2739 Kč**

cena bez DPH: 2264 Kč

Kód zboží (ID): 2708049

PN: NBE-5AC-GEN2

Záruka: 24 měsíců



NBE-5AC-GEN2 je vylepšená klientská 19dBi stanice ACčkové řady druhé generace, která dosahuje velice vysokých přenosových rychlostí a stabilního spojení i v zarušeném prostředí. Jednotka je určena pro venkovní použití. Díky možnému nastavení šířky kanálu 10/20/30/40/50/60 a 80MHz lze při použití 256QAM dosáhnout reálné propustnosti až 450Mbps+

Uvnitř NanoBeamu se nachází výkonný MIPS procesor Atheros 74KC s frekvencí 720MHz, kterému sekunduje 128MB operační paměti typu DDR2 a 8MB Flash paměť. Síťový port podporuje 10/100/1000 Ethernet a lze po něm jednotku napájet pasivním Gigabit PoE 24V/0,5A adaptérem, které je součástí balení (aktivní PoE dle 802.3af není podporováno).

Technici jistě ocení nově obsažené 2.4GHz WiFi rozhraní, které slouží k administraci skrze mobilní zařízení. K dispozici je aplikace UMOBILE pro Android i iOS.

Novinkou u všech Gen2 produktů s airMAX ac protokolem je i nový operační systém airOS 8. Tento systém např. vykresluje v reálném čase konstelační diagram a hodnotu SNR.

<p>NBE-5AC-GEN2 je vylepšená klientská 19dBi stanice ACčkové řady druhé generace, která dosahuje velice vysokých přenosových rychlostí a stabilního spojení i v zarušeném prostředí. Jednotka je určena pro venkovní použití. Díky možnému nastavení šířky kanálu 10/20/30/40/50/60 a 80MHz lze při použití 256QAM dosáhnout reálné propustnosti až 450Mbps+</p>

<p>Uvnitř NanoBeamu se nachází výkonný MIPS procesor Atheros 74KC s frekvencí 720MHz, kterému sekunduje 128MB operační paměti typu DDR2 a 8MB Flash paměť. Síťový port podporuje 10/100/1000 Ethernet a lze po něm jednotku napájet pasivním Gigabit PoE 24V/0,5A adaptérem, které je součástí balení (aktivní PoE dle 802.3af není podporováno).</p>

<div style="margin: auto;"></div>

<p></p>

<p>Technici jistě ocení nově obsažené 2.4GHz WiFi rozhraní, které slouží k administraci skrze mobilní zařízení. K dispozici je aplikace UMOBILE pro Android i iOS.</p>

<div style="margin: auto;"></div>

<p></p>

<p>Novinkou u všech Gen2 produktů s airMAX ac protokolem je i nový operační systém airOS 8. Tento systém např. vykresluje v reálném čase konstelační diagram a hodnotu SNR.</p>

<div style="margin: auto;"></div>

<p></p>