

# Epson jehličková tiskárna LQ-680 PRO

**cena vč DPH:** **19396 Kč**

**cena bez DPH:** 16030.02 Kč

**Kód zboží (ID):** 28675

**PN:** C11C376125

**Záruka:** 24 měsíců



V případě rozdílnosti mezi parametry a vlastního popisu produktu se řiďte prosím popisem viz níže: EPSON LQ-680Pro Plochá tiskárna nové generace včetně automat. výměny zdroje papíru a přizpůsobení mezery válců \* zavádění jednotlivých listů papíru zepředu s horní hranou papíru \* horní a dolní okraj u jednotlivých listů až do 0.0 mm \* automatické monitorování šířky papíru, aby se tisklo pouze na papír \* maximální hmotnost papíru 157 g/m<sup>2</sup> \* minimální velikost papíru pouze 9 x 7 cm (šířka x výška)

## Specifikace:

Epson LQ 680 Pro je 24-jehličková tiskárna. Formát: A4 max. Rozlišení: 360 x 360 dpi. Rychlost tisku: až 413 znaků za vteřinu. Počet znaků na řádce: 106 znaků při hustotě 10 cpi. Rozhraní: obousměrné paralelní. Buffer: 64 kB. Emulace: ESC/P2, IBM-2390 Plus. Automatické zavádění jednotlivých listů zepředu, tlačný traktor. Písma: 10 bitmapových, 14 znakových sad, 37 znakových tabulek, 4 písma s velikostí měnitelnou od 8 do 32 bodů po 2 bodech, 8 čárových kódů. Tisk čárkových kódů. Hlučnost: asi 55 dB(A). Systém pro automatické přizpůsobování tloušťce papíru. Rozměry: 469 x 387 x 230 mm. Hmotnost: 9.4 kg.

V případě rozdílnosti mezi parametry a vlastního popisu produktu se řiďte prosím popisem viz níže:

EPSON LQ-680Pro

Plochá tiskárna nové generace včetně automat. výměny zdroje papíru a přizpůsobení mezery válců

- \* zavádění jednotlivých listů papíru zepředu s horní hranou papíru
- \* horní a dolní okraj u jednotlivých listů až do 0.0 mm
- \* automatické monitorování šířky papíru, aby se tisklo pouze na papír
- \* maximální hmotnost papíru 157 g/m<sup>2</sup>
- \* minimální velikost papíru pouze 9 x 7 cm (šířka x výška)

---

#### Specifikace:

Epson LQ 680 Pro je 24-jehličková tiskárna.

Formát: A4 max.

Rozlišení: 360 x 360 dpi.

Rychlost tisku: až 413 znaků za vteřinu.

Počet znaků na řádce: 106 znaků při hustotě 10 cpi.

Rozhraní: obousměrné paralelní.

Buffer: 64 kB.

Emulace: ESC/P2, IBM-2390 Plus.

Automatické zavádění jednotlivých listů zepředu, tlačný traktor.

Písma: 10 bitmapových, 14 znakových sad, 37 znakových tabulek, 4 písma s velikostí měnitelnou od 8 do 32 bodů po 2 bodech, 8 čárových kódů.

Tisk čárových kódů.

Hlučnost: asi 55 dB(A).

Systém pro automatické přizpůsobování tloušťce papíru.

Rozměry: 469 x 387 x 230 mm.

Hmotnost: 9.4 kg.