

# Triton Hybrid rozvaděč silový 333x500x110 mm RAL9003 hl. lesklá

**cena vč DPH:** **3026 Kč**

**cena bez DPH:** 2501 Kč

**Kód zboží (ID):** 2872894

**PN:** SNA-02-C51-YXX-X1

**Záruka:** 24 měsíců



Hybridní rozvaděč SNA Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně datových rozvaděčů. \*IP30 / IK06 \*Rozvaděč se věší přímo na zeď, případně jej lze osadit do připraveného otvoru ve zdi. \*Určen k samostatné montáži či v kombinaci s rozvaděčem typu RNA. \*Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně datových rozvaděčů typu RNA. \*Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře...) jsou pospojovány pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. \*Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení pospojení. \*Po obvodu rozvaděče jsou připraveny záslepky k vylomení. \*Maximální dovolené zatížení rozvaděče 20 kg, dveří 2 kg.

**Hybridní rozvaděč SNA** Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně datových rozvaděčů. \*IP30 / IK06 \*Rozvaděč se věší přímo na zeď, případně jej lze osadit do připraveného otvoru ve zdi. \*Určen k samostatné montáži či v kombinaci s rozvaděčem typu RNA. \*Kabelové vstupy na horní, spodní a obou bočních stěnách rozvaděče umožňují jeho spojování do větších sestav s ostatními rozvaděči této řady včetně datových rozvaděčů typu RNA. \*Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře...) jsou pospojovány pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče. \*Na spodní části rozvaděče je umístěn

šroub M8 pro připojení pospojení. \*Po obvodu rozvaděče jsou připraveny záslepky k vylomení. \*Maximální dovolené zatížení rozvaděče 20 kg, dveří 2 kg.