

# Solarix Eth.Zás. CAT6 STP 1 x RJ45 pod omítku bílá SX9-1-6-STP-WH

**cena vč DPH:** **221 Kč**

**cena bez DPH:** 183 Kč

**Kód zboží (ID):** 289960

**PN:** SX9-1-6-STP-WH

**Záruka:** 24 měsíců



Zásuvky SX9 z produktové skupiny Solarix – kategorie 6 bez problémů splňují všechny požadavky definované ve standardech pro strukturovanou kabeláž ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro tuto kategorii. Zásuvky jsou typu German style a jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Do IDC svorkovnice typu Krone lze zařezat vodiče o velikosti AWG 26 – 22. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly maximální výkon, dlouhou životnost, spolehlivost a zároveň umožňovaly jednoduchou instalaci. Zásuvky jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá. Parametry a specifikace:  
Kategorie: CAT6 Nejvyšší podporovaný protokol [?] : 1000BaseT, 1000BaseTX Počet portů [?] : 1 Stínění [?] : ano Určení [?] : Pod omítku, s boxem na omítku Úhel portů: 45° Modulární provedení: ne Min. životnost portu [?] : 1000 zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: bílá Rozměry: 80 x 80 mm Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%

Zásuvky SX9 z produktové skupiny Solarix – kategorie 6 bez problémů splňují všechny požadavky definované ve standardech pro strukturovanou kabeláž

ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 včetně všech nejnovějších dodatků pro tuto kategorii. Zásuvky jsou typu German style a jsou osazeny jedním nebo dvěma porty RJ45 se sklonem 45°. Do IDC svorkovnice typu Krone lze zařezat vodiče o velikosti AWG 26 - 22. Kontakty jsou na svorkovnici označeny barevným schématem podle typu zapojení, a to buď podle standardu T568A, nebo T568B. Zásuvky SX9 jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly maximální výkon, dlouhou životnost, spolehlivost a zároveň umožňovaly jednoduchou instalaci. Zásuvky jsou dostupné jak v nestíněné, tak stíněné verzi a jsou určeny k instalaci pod omítku nebo do parapetních žlabů. Při použití boxu SX9-0-WH lze tento typ zásuvky použít k instalaci na omítku. Barva zásuvky i boxu je bílá. Parametry a specifikace:  
Kategorie: CAT6 Nejvyšší podporovaný protokol [?] : 1000BaseT, 1000BaseTX  
Počet portů [?] : 1 Stínění [?] : ano Určení [?] : Pod omítku, s boxem na omítku Úhel portů: 45° Modulární provedení: ne Min. životnost portu [?] : 1000  
zapojení/odpojení Krytí kontaktů [?] : 50 μ zlata a 100 μ niklu Svorkovnice [?] : Krone 8p8c Min. životnost svorkovnice [?] : 200 zařezání Velikost vodiče [?] : AWG 26 - 22 Materiál nekovových částí [?] : FR plast podle UL94-0 Barva: bílá Rozměry: 80 x 80 mm Skladovací teplota: -40 až 70°C Provozní teplota: -10 až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%