

Planet FGSD-1011HP PoE switch, 8x 10/100 PoE, 1x TP + 1x SFP 1000Base-X, extend mód 10Mb, ESD, 802.3at 120W, fanless

cena vč DPH: **2499 Kč**

cena bez DPH: 2066 Kč

Kód zboží (ID): 2991466

PN: FGSD-1011HP

Záruka: 36 měsíců



PLANET FGSD-1011HP

PoE přepínač s výkonem 120W, 8x 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, dva uplink 1000Base-X porty, 1x TP a 1x SFP. DIP přepínače pro nastavení, portové VLAN, Extend mód pro spojení do 250m včetně PoE při 10Mb/s. ESD ochrany proti přepětí a elektrostatickému náboji. Interní zdroj AC 100~240V, bez ventilátorů.

10portový PoE přepínač, díky 8 PoE portům umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a desktopové switche, při přepnutí do Extend módu to je možné při rychlosti 10Mb/s až do vzdálenosti 250m (délka spojení závislá na použitém UTP vedení, konektorech a provedení; praktická zkušenost spojení <200m).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100Base-TX, 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 1 x SFP 100/1000BASE-X, 1 x RJ-45 sériový port konzole
Paměť: 4k MAC adres
Propustnost: sběrnice 5,6 Gbps, provozně 4,16 Mpps (64b)
Podpora přenosu: JumboFrame 9KB
Verze IP protokolu: IPv4, IPv6
Provedení: desktop
Napájení: zdroj 100-240V/50-60Hz AC, celkový příkon do 135W
Ochrana: ESD proti elektrostatickému náboji do 8kV
Provozní teplota: 0 až 50°C
Rozměry: 220 x 150 x 44 mm
Hmotnost: 1220 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Počet injektorů: 8 x až 30 W Typ napájení: End-span Pokročilé funkce: Extended mód 10Mb/s s dosahem až 200m

PLANET FGSD-1011HP

PoE přepínač s výkonem 120W, 8x 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, dva uplink 1000Base-X porty 1x TP a 1x SFP.

DIP přepínače pro nastavení, portové VLAN, Extend mód pro spojení do 250m včetně PoE při 10Mb/s. ESD ochrany proti přepětí a elektrostatice.

Interní zdroj AC 100~240V, bez ventilátorů.

10portový PoE přepínač, díky 8 PoE portům umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a desktopové switche, při přepnutí do Extend módu to je možné při rychlosti 10Mb/s až do vzdálenosti 250m (délka spojení závislá na použitém UTP vedení, konektorech a provedení; praktická zkušenost spojení <200m).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100Base-TX, 1 x RJ-45

10/100/1000BASE-T, 1 x SFP 100/1000BASE-X, 1 x RJ-45 sériový port konzole

Paměť: 4k MAC adres

Propustnost: sběrnice 5,6 Gbps, provozně 4,16 Mpps (64b)

Podpora přenosu: JumboFrame 9KB

Verze IP protokolu: IPv4, IPv6

Provedení: desktop

Napájení: zdroj 100-240V/50-60Hz AC, celkový příkon do 135W

Ochrana: ESD proti elektrostatické elektřině do 8kV

Provozní teplota: 0 až 50°C

Rozměry: 220 x 150 x 44 mm

Hmotnost: 1220 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 8 x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

Extended mód 10Mb/s s dosahem až 200m